



Produktübersicht Melder

niko



Inhalt

230 V Aussen

230 V Bewegung

230 V Präsenz

DALI-2

DALI

KNX

24 V

Index



Über Niko

Premium. Design. Quality

Kunden weltweit entscheiden sich für die Lösungen von Niko wegen ihrer einfachen Installation, ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres Designs.

In diesem Katalog bieten wir Ihnen einen Überblick über unsere Melder: Melder für Architekten, die elegantes, funktionales Design wünschen; für Planer und Ingenieure, die nach zukunftssicheren Innovationen suchen; für Installateure, für die eine einfache und schnelle Montage wichtig ist, und letztendlich für Endverbraucher, die ein neues Mass an Komfort und Kontrolle erhalten.

Die neuen Produkte erkennen Sie am Label **NEU**.

Sie finden hier nicht, wonach Sie suchen? Die aktuellsten Informationen gibt es unter www.niko.eu.

Die Garantiezeit für alle unsere Produkte beträgt **4 Jahre ab dem Lieferdatum**. Das Rechnungsdatum ist das Lieferdatum.

Für Fragen steht Ihnen unser Kundenservice unter **+41 44 878 22 22** oder über verkauf-CH@niko.eu zur Verfügung.

4 Jahre
Garantie



230 V Aussen

































Referenznummer

Beschreibung

	3160	Infra Garde 200 Max
	3165	Infra Garde 200 Max
	26450	Swiss Garde 3100 IR, 14 m
	26470	Swiss Garde 3100 IR, 14 m
	26480	Swiss Garde 3100 IR, 14 m
	26570	Swiss Garde 4000-300
	26572	Swiss Garde 4000-300
	26560	Swiss Garde 4000-240
	26562	Swiss Garde 4000-240
	26250	Swiss Garde 2100 IR
	26260	Swiss Garde 2100 IR
	26270	Swiss Garde 2100 IR
	7520	Dämmerungsschalter PC 24

	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Inbetriebnahme 3	Seite
-	IP44	1 Kanal	200°	2 – 4 m	11 m	Auf dem Gerät				8
-	IP44	1 Kanal	200°	2 – 4 m	11 m	Auf dem Gerät				8
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		8
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		8
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		8
-	IP54	1 Kanal	300°	2 – 5 m	16 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		8
-	IP54	1 Kanal	300°	2 – 5 m	16 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP54	1 Kanal	240°	2 – 5 m	16 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP54	1 Kanal	240°	2 – 5 m	16 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	12 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		9
-	IP55	1 Kanal	-	-	-	Auf dem Gerät				10



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 3160 535947705	Infra Garde 200 Max, weiss Bewegungsmelder für Wandmontage mit 200° Erfassungsbereich. Dreh- und neigbarer Sensorkopf. Einfache Montage mit Sockel. Farbausführung: weiss	    3 505100 031604
 3165 535947755	Infra Garde 200 Max, schwarz Bewegungsmelder für Wandmontage mit 200° Erfassungsbereich. Dreh- und neigbarer Sensorkopf. Einfache Montage mit Sockel. Farbausführung: schwarz	    3 505100 031659
 26450 535943300	Swiss Garde 3100 IR, 14 m, weiss Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: weiss	    3 505100 264507
 26470 535943310	Swiss Garde 3100 IR, 14 m, schwarz Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: schwarz	    3 505100 264705
 26480 535943370	Swiss Garde 3100 IR, 14 m, alu Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: alu	    3 505100 264804
 26570 535740400	Swiss Garde 4000-300, weiss Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Aussenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken. Farbausführung: weiss	    3 505100 265702

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



26572
535740420

Swiss Garde 4000-300, schwarz

STAND-ALONE
Schliesser (max.
8,7 A), potentialfrei

5 lux – 2000 lux

16 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 5 m



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 300° Erfassungsbereich für Montage an Aussenecke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: schwarz



26560
535740300

Swiss Garde 4000-240, weiss

STAND-ALONE
Schliesser (max.
8,7 A), potentialfrei

5 lux – 2000 lux

16 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 5 m



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: weiss



26562
535740320

Swiss Garde 4000-240, schwarz

STAND-ALONE
Schliesser (max.
8,7 A), potentialfrei

5 lux – 2000 lux

16 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 5 m



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: schwarz



26250
535943200

Swiss Garde 2100 IR, weiss

STAND-ALONE
Schliesser (max.
10 A)

5 lux – 2000 lux

12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m



Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.

Farbausführung: weiss



26260
535943210

Swiss Garde 2100 IR, schwarz

STAND-ALONE
Schliesser (max.
10 A)

5 lux – 2000 lux

12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m



Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.

Farbausführung: schwarz



26270
535943270

Swiss Garde 2100 IR, alu

STAND-ALONE
Schliesser (max.
10 A)

5 lux – 2000 lux

12 m bei einer
Höhe von 3 m





2 – 8 m















Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.

Farbausführung: alu



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 7520 535900010	Dämmerungsschalter PC 24 <div>   </div>	 3 505100 000976
Der integrierte Lichtsensor misst die Helligkeit der Umgebung. Automatische Einschaltung des Lichts unterhalb einer wählbaren Helligkeitsschwelle. Timer (2 bis 8 h) für Einschaltdauer möglich, oder permanent Licht ein solange die Helligkeitsschwelle unterschritten wird (D-D).		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 10170	Ecksockel zu Swiss Garde 4000, weiss Kompatible Artikel: 26560, 26570	 3 505100 101703
 10172	Ecksockel zu Swiss Garde 4000, schwarz Kompatible Artikel: 26562, 26572	 3 505100 101727
 25315	RC-SG 4000 Handsender Kompatible Artikel: 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253150
 25323 535998007	Universal RC mit Luxmeter Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde-Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 25320 924313100	P-IR-Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
 25310 535990105	Mini-IR Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105

Artikelnummer

Beschreibung

EAN

**3331**

535990199

Schutzgitter, weiss

Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520



3 505100 033318












































Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu



230 V Bewegung



		Referenznummer	Beschreibung
	NEU	353-600111	Bewegungsmelder M42MR, 230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-601111	Bewegungsmelder M42MR, 230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-602111	Bewegungsmelder M42MR, 230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-700111	Bewegungsmelder M42LR, 230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-701111	Bewegungsmelder M42LR, 230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-702111	Bewegungsmelder M42LR, 230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-802111	Bewegungsmelder M42HC, 230 V, Master, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-802011	Bewegungsmelder M41HC, 230 V, Sekundär, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz
		25100	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (WM), IR
		25480	Swiss Garde 360 Mini, 8 m
		25340	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund
		25341	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund
		25342	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund
		25065	Swiss Garde 360 Premium Unterputzmontage (UP), 30 m, rund
		25050	Swiss Garde 360 Premium Aufputzmontage (AP), 30 m, rund
		350-500111	Bewegungsmelder für Korridore, 360°, 230 V, 40 m, Master, für Unterputzdose
		27360	Bewegungsmelder HF 230 Vac, 360°, 10 m
		25060	Swiss Garde 360 Premium Unterputzmontage (UP), 30 m, quadratisch
		25000	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch
		25190	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch
		25042	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch
		25471	Swiss Garde Hokuspokus DA, 16 m
		25478	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m
		25476	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m
		25479	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m
		25290CH	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP)
		24290CH	Swiss Garde 300-CH Einsatz
		25291 CH	Swiss Garde 300 Bewegungsmelder STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss
		25292CH	Swiss Garde 300 Bewegungsmelder STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss
		25230	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55
		25231	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55
		25232	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55
		25235	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55
		25236	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55
		25237	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55
		25490	Swiss Garde 300 Mini Wall
		25491	Swiss Garde 300 Mini Wall
		3327	Infra Garde 360 Aufputzmontage (AP), 16 m, rund
		3321	Infra Garde 360 Aufputzmontage (AP) Akustik, rund
		3322	Infra Garde 360 Unterputzmontage (UP) Akustik, rund
		3220	Infra Garde 180 Unterputzmontage (UP)
		350-100111	Bewegungsmelder, 360°, 230 V, 9 m, für Unterputzdose

	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Inbetriebnahme 3	Seite
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App				16
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App				16
-	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App				16
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App				16
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App				16
-	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App				17
Master	IP54	1 Kanal	360°	4 – 12 m	ø 53 m	App				17
Sekundär	IP54	-	360°	4 – 12 m	ø 53 m	App				17
-	IP44	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		17
-	IP44	1 Kanal	360°	2 – 5 m	ø 7 m	Fernbedienung	App + Universal RC			17
-	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		18
-	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		18
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		18
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		18
-	-	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		18
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3 m	40 m		Fernbedienung	Auf dem Gerät		18
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 5 m	HF: ø 10 m	Auf dem Gerät				18
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		19
-	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		19
-	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		19
-	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		19
-	-	1 Kanal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Fernbedienung	App + Universal RC			19
-	IP54	1 Kanal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Fernbedienung	App + Universal RC			19
-	IP54	1 Kanal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Fernbedienung	App + Universal RC			19
-	IP54	1 Kanal	360°	2 – 5 m	ø 8 m	Fernbedienung	App + Universal RC			20
-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	-	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	IP55	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		20
-	IP55	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		21
-	IP55	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		21
-	IP55	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		21
-	IP55	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		21
-	-	1 Kanal	180°	1 – 2,5 m	10 m	Fernbedienung	App + Universal RC			21
-	-	1 Kanal	-	1 – 2,5 m	10 m	Fernbedienung	App + Universal RC			21
-	-	1 Kanal	360°	2 – 4 m	ø 12 m	Auf dem Gerät				22
-	-	1 Kanal	360°	2 – 4 m	ø 8 m	Auf dem Gerät				22
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 4 m	ø 20 m	Auf dem Gerät				22
-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 1,5 m	8 m	Auf dem Gerät				22
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 9 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung			22



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-600111
535732600

Bewegungsmelder M42MR,
230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°,
für Unterputzdose

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m



Unterputzdose



5 413736 385924

Dieser flache und diskrete Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.



NEU

353-601111
535732700

Bewegungsmelder M42MR,
230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°,
SnapFit, für Deckeneinbau

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)

5 413736 385931

Dieser flache und diskrete Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.



NEU

353-602111
535732800

Bewegungsmelder M42MR,
230 V, 1 Kanal, 12-13 m, 360°,
für Aufputz

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 385948

Dieser Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.



NEU

353-700111
535733600

Bewegungsmelder M42LR,
230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°,
für Unterputzdose

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 37 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m



Unterputzdose



5 413736 385955

Dieser Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder mit grossem Erfassungsbereich für die automatische Lichtsteuerung. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonaler Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.



NEU

353-701111
535733700

Bewegungsmelder M42LR,
230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°,
SnapFit, für Deckeneinbau

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 37 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)

5 413736 385962

Dieser Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder mit grossem Erfassungsbereich für die automatische Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-702111
535733800

Bewegungsmelder M42LR,
230 V, 1 Kanal, 32-37 m, 360°,
für Aufputz

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 37 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Aufputz


Dieser Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Stand-alone-Melder mit grossem Erfassungsbereich für die automatische Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss



NEU

353-802111
535732960

Bewegungsmelder M42HC,
230 V, Master, für hohe Decken,
18-53 m, 360°, für Aufputz

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 53 m bei einer
Höhe von 12 m

4 – 12 m

Aufputz


Dieser Melder für hohe Decken ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



NEU

353-802011
535732950

Bewegungsmelder M41HC,
230 V, Sekundär, für hohe
Decken, 18-53 m, 360°, für
Aufputz

SEKUNDÄR

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 53 m bei einer
Höhe von 12 m

4 – 12 m

Aufputz


Dieser Melder für hohe Decken ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders vergrössert. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.


25100
535949900

Swiss Garde
300 Unterputzmontage (WM),
IR, weiss

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A)

10 m bei einer
Höhe von 3 m

1 – 3 m

Unterputzdose


Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiss


25480
535931800

Swiss Garde 360 Mini, 8 m, weiss

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A)

ø 7 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 5 m


















































Einbau












































Bewegungsmelder für Montage mit wenig Platzbedarf, kleinste Dimensionen und abgesetzte Elektronik. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiss















































































Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25340 535938314	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, weiss	      3 505100 253402
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: weiss		
 25341 535938454	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, schwarz	      3 505100 253419
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: schwarz		
 25342 535938474	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, alu	      3 505100 253426
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: alu		
 25065 535945805	Swiss Garde 360 Premium Unterputzmontage (UP), 30 m, rund, weiss	      3 505100 250654
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: weiss		
 25050 535943805	Swiss Garde 360 Premium Aufputzmontage (AP), 30 m, rund, weiss	      3 505100 250500
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite. Ideal für Garagen und Lagerräume. Hochleistungsrelais und grosser Anschlussraum für die Verdrahtung. Farbausführung: weiss		
 350-5001 I I 535733900	Bewegungsmelder für Korridore, 360°, 230 V, 40 m, Master, für Unterputzdose, weiss	      5 413736 363342
Der Einkanal-Flur-Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (an/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Eine Unterputzdose mit Federklemmen und eine IP54-Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1. Farbausführung: weiss		
 27360 535944805	Bewegungsmelder HF 230 Vac, 360°, 10 m	      3 505100 027362
Bewegungsmelder mit HF-Sensor für den Einbau in Leuchten. Wählbare Helligkeitsschwelle und Einschaltdauer.		































Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25060 535944705	Swiss Garde 360 Premium Unterputzmontage (UP), 30 m, quadratisch, weiss	    
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: weiss		
 25000 535949800	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch, weiss	    
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: weiss		
 25190 535938305	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch, schwarz	    
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: schwarz		
 25042 535949810	Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch, grau	    
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: grau		
 25471 535933205	Swiss Garde Hokuspokus DA, 16 m, weiss	    
Decken-Einbaumelder mit minimalem Platzbedarf und variablem Erfassungsbereich. Farbausführung: weiss		
 25478 535933205	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, weiss	    
Bewegungsmelder mit super flachem Design und externem Schaltereingang. Ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss		
 25476 535933225	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, schwarz	    
Bewegungsmelder mit super flachem Design und externem Schaltereingang. Ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz		





Artikelnummer	Beschreibung					EAN
 25479 535933215	Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, alu	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 8 m bei einer Höhe von 4 m	 2 – 5 m	 Einbau	 3 505100 25479
<p>Bewegungsmelder mit super flachem Design und externem Schaltereingang. Ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: alu</p>						
 25290CH 535945705	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP)	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 25290
<p>Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).</p>						
 24290CH 535945715	Swiss Garde 300-CH Einsatz	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 24290
<p>Bewegungsmelder-Einsatz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).</p>						
 25291CH 535948705	Swiss Garde 300 Bewegungsmelder STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 25291
<p>Dieser Bewegungsmelder ist ein I-Kanal-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Er ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Der Melder verfügt über ein integriertes Potentiometer zum Verändern der Einstellungen.</p>						
 25292CH 535948755	Swiss Garde 300 Bewegungsmelder STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 25292
<p>Dieser Bewegungsmelder ist ein I-Kanal-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Er ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Der Melder verfügt über ein integriertes Potentiometer zum Verändern der Einstellungen.</p>						
 25230 535932107	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55, weiss	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 25230
<p>Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss</p>						
 25231 535932127	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz	 STAND-ALONE Schliesser (max. 10 A)	 10 m bei einer Höhe von 3 m	 1 – 3 m	 Unterputzdose	 3 505100 25231
<p>Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz</p>						

















Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25232 535932117	Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), IP55, grau	    
Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: grau		
 25235 535932207	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55, weiss	    
Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss		
 25236 535932227	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55, schwarz	    
Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz		
 25237 535932217	Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55, grau	    
Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Aussenanwendungen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: grau		
 25490 535933105	Swiss Garde 300 Mini Wall, weiss	   
Bewegungsmelder für Montage mit wenig Platzbedarf, kleinste Dimensionen und abgesetzte Elektronik. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss		
 25491 535933155	Swiss Garde 300 Mini Wall, schwarz	   
Bewegungsmelder für Montage mit wenig Platzbedarf, kleinste Dimensionen und abgesetzte Elektronik. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz		























Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 3327 535933000	Infra Garde 360 Aufputzmontage (AP), 16 m, rund, weiss Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen. Farbausführung: weiss	     3 505100 033271
 3321 535736000	Infra Garde 360 Aufputzmontage (AP) Akustik, rund, weiss Bewegungsmelder mit Dual-Technologie (PIR und Akustik). Ideal für Toiletten, Umkleidekabinen etc. Farbausführung: weiss	     3 505100 033219
 3322 535736300	Infra Garde 360 Unterputzmontage (UP) Akustik, rund, weiss Bewegungsmelder mit Dual-Technologie (PIR und Akustik) und erhöhter Reichweite. Ideal für Toiletten, Umkleidekabinen etc. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss	     3 505100 033226
 3220 535935000	Infra Garde 180 Unterputzmontage (UP), weiss Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen. Die Beleuchtung kann über den integrierten Schalter (Schiebesschalter) manuell geschaltet werden. Farbausführung: weiss	     3 505100 003151
 350-100111 535743200	Bewegungsmelder, 360°, 230 V, 9 m, für Unterputzdose Der Einkanal-Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (ein/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54-Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1. Farbausführung: weiss	     5 413736 363304





















Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 353-990992 535933299	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-600021, 353-600111, 353-600121, 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-650021, 353-650321, 353-651021, 353-651321, 353-651421 Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu .	 5 413736 374423



















Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-991901 535991199	Federklemmen für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-651021, 353-651321, 353-651421, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374430
 NEU 353-991992 535933699	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-750021, 353-750321, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374447
 NEU 353-990991 535933199	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-600021, 353-600111, 353-600121, 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-650021, 353-650321, 353-651021, 353-651321, 353-651421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374454
 NEU 353-991991 535933499	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XLR- und M4XLR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-750021, 353-750321, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374461
 NEU 353-992991 535933999	Dekoring für Aufputzmelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-602021, 353-602111, 353-602121, 353-602221, 353-652021, 353-652321, 353-652421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374478
 NEU 353-992891 535933899	Dekoring für Aufputzmelder P4XLR, M4XLR und M4XHC, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP54 P4XLR, M4XLR- und M4XHC-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-702021, 353-702111, 353-702121, 353-702221, 353-752021, 353-752321, 353-752421, 353-802011, 353-802111, 353-852011, 353-852411 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374485
 NEU 353-991981 535790508	Innenhalterung für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Innenhalterung für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-651021, 353-651321, 353-651421, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374492
 NEU 353-991982 535790505	Befestigungsring für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Befestigungsring für IP20 P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-651021, 353-651321, 353-651421, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-751021, 353-751321, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374508



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-991971 535790308	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-651021, 353-651321, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-751021, 353-751321 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374515
 NEU 353-991491 535790408	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR, tief (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder, tief (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-601221, 353-651421, 353-701221, 353-751421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374522
 NEU 353-999809 535790405	Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Kompatible Artikel: 353-600021, 353-600111, 353-600121, 353-601021, 353-601111, 353-601121, 353-601221, 353-602021, 353-602111, 353-602121, 353-602221, 353-650021, 353-650321, 353-651021, 353-651321, 353-651421, 353-652021, 353-652321, 353-652421 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374539
 NEU 353-999889 535790305	Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Kompatible Artikel: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-701021, 353-701111, 353-701121, 353-701221, 353-702021, 353-702111, 353-702121, 353-702221, 353-750021, 353-750321, 353-751021, 353-751321, 353-751421, 353-752021, 353-752321, 353-752421, 353-802011, 353-802111, 353-852011, 353-852411 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374546
 NEU 353-990989 535790306	Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder für Unterputzdose Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder in einer Unterputzdose Kompatible Artikel: 353-700021, 353-700111, 353-700121, 353-750021, 353-750321 <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374553
 25273 535790106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA I6 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 25276 535791106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA I6 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 25421 535998105	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiss AP-Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Spritzwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 25420 535998005	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiss Kompatible Artikel: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004	 3 505100 254201
 25264 535792106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25265 535792226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 25267 535793106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 25268 535793226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 25335 535998004	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 3331 535990199	Schutzgitter, weiss Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 27361	Metallwinkel zu HF Sensor 360 Deckeneinbau (EB) Kompatible Artikel: 27360	 3 505100 273615
 25410 535991099	Federklemmen-Adapter Swiss Garde Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469	 3 505100 254102
 25400 535991300	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 25339 535792004	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
 25411 535998009	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25323 535998007	Universal RC mit Luxmeter Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde-Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 25320 924313100	P-IR-Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
 25310 535990105	Mini-IR Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 25013	Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA, weiss Unterputzdosen-Kit Deckeneinbau. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25010, 25471, 25478	 3 505100 250135
 25270UP 535797016	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, weiss Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825
 25271UP 535797116	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252832
 25272UP 535797216	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, grau Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252849
 350-991999 535798500	Unterputzdose mit Federklemmen Kompatible Artikel: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363311
 350-992901 535798600	Aufputzdose IP54, weiss Kompatible Artikel: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363328

Blank lined area for notes or calculations.





230 V Präsenz



Referenznummer

Beschreibung

	NEU	353-600121	Präsenzmelder P42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-601121	Präsenzmelder P42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-601221	Präsenzmelder P42MR, 230 V, Zweikanal, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-602121	Präsenzmelder P42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-602221	Präsenzmelder P42MR, 230 V, Zweikanal, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-700121	Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-701121	Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-701221	Präsenzmelder P42LR, 230 V, Zweikanal, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-702121	Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-702221	Präsenzmelder P42LR, 230 V, Zweikanal, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-600021	Präsenzmelder P41MR, 230 V, Sekundär, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-601021	Präsenzmelder P41MR, 230 V, Sekundär, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-602021	Präsenzmelder P41MR, 230 V, Sekundär, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-700021	Präsenzmelder P41LR, 230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-701021	Präsenzmelder P41LR, 230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-702021	Präsenzmelder P41LR, 230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°, für Aufputz
		350-20085	Mini-Präsenzmelder 360°, 230 V, 9 m, für Deckeneinbau, IP65
		25475	Swiss Garde 360 Präsenz Dualtec Master, rund
		350-20056	Präsenz- oder Absenkmelder 360°, 230 V, 1 Kanal, 8 m, für Unterputzdose
		350-41620	Flacher Präsenz- oder Absenkmelder 360°, 230 V, mit 2 potentialfreien Kontakten, 12 m, Master, für Deckeneinbau
		25457	Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, rund
		25459	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 16 m, rund
		25451	Swiss Garde 360 Präsenz Master PF, 16 m, quadratisch
		25463	Swiss Garde 360 Präsenz Master PF, 16 m, rund
		41720	Swiss Garde 360 Master Duo, 24 m, rund
		41702	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär Duo, 24 m, rund
		41721	Swiss Garde 360 Master Duo Aufputzmontage (AP), 24 m, rund
		41703	Swiss Garde 360 Sekundär Duo Aufputzmontage (AP), 24 m, rund
		25467	Swiss Garde 360 Präsenz Master, 30 m, rund
		25469	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 30 m, rund
		25474	Swiss Garde 360 Präsenz Dualtec Master Deckeneinbau (EB), rund
		25466	Swiss Garde 360 Präsenz Master, 30 m, quadratisch
		25464	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 30 m, quadratisch
		25452	Swiss Garde 360 Präsenz Master Aufputzmontage (AP) 16 m, rund
		25453	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär Aufputzmontage (AP) 16 m, rund
		25456	Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, quadratisch
		25458	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 16 m, quadratisch
		25170	Swiss Garde 360 Präsenz Deckeneinbau (EB), 16 m, rund
		25380CH	Swiss Garde 180 Präsenz Master Unterputzmontage (UP)
		24380CH	Swiss Garde 180-CH Master Einsatz
		25210CH	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP)
		25395CH	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) Max
		25393	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI
		25394	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI
		24386CH	Swiss Garde 180-CH Master Einsatz Tasterabdeckung
		25382CH	Swiss Garde 180 Präsenz Sekundär Unterputzmontage (UP)

	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Inbetriebnahme 3	Seite
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			32
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			32
	Master	IP20	2 Kanäle	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			32
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			32
	Master	IP54	2 Kanäle	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			33
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			33
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			33
	Master	IP20	2 Kanäle	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			33
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			34
	Master	IP54	2 Kanäle	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			34
	Sekundär	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			34
	Sekundär	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			34
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App			35
	Sekundär	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			35
	Sekundär	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			35
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App			35
	-	IP65	1 Kanal	360°	2 – 3 m	ø 9,5 m	App	Fernbedienung		36
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 4 m	ø 40 m (HF: ø 12 m)	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	36
	-	IP20	1 Kanal	360°	2,5 – 4 m	ø 8 m	App	Fernbedienung		36
	Master	IP20	2 Kanäle	360°	2,4 – 3 m	ø 12 m	App	Fernbedienung		37
	Master	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	37
	Sekundär	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät			37
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	37
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	38
	Master	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	38
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Auf dem Gerät			38
	Master	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	38
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	Auf dem Gerät			38
	Master	-	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	39
	Sekundär	IP20	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät			39
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 4 m	ø 40 m (HF: ø 12 m)	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	39
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	39
	Sekundär	-	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 26 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	39
	Master	IP44	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	40
	Sekundär	IP44	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät			40
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	40
	Sekundär	-	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät			40
	-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	40
	Master	IP20	1 Kanal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	40
	Master	IP20	1 Kanal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 1,5 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	-	IP20	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	-	-	1 Kanal	180°	1 – 3 m	10 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	Master	IP20	1 Kanal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41
	Sekundär	IP20	1 Kanal	180°	0,9 – 1,3 m	8 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC	41



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-600121
535733130

Präsenzmelder P42MR,
230 V, Master, 12-13 m, 360°, für
Unterputzdose

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m



Unterputzdose



5 413736 374270

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.

NEU

353-601121
535733140

Präsenzmelder P42MR, 230 V,
Master, 12-13 m, 360°, SnapFit,
für Deckeneinbau

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)

5 413736 374294

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



NEU

353-601221
535733630

Präsenzmelder P42MR, 230 V,
Zweikanal, Master, 12-13 m,
360°, SnapFit, für Deckeneinbau

MASTER

2 x Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)

5 413736 374300

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein Zweikanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



NEU

353-602121
535733150

Präsenzmelder P42MR,
230 V, Master, 12-13 m, 360°, für
Aufputz

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfreiø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 374324

Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der Melder ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-60222 I
535733640

**Präsenzmelder P42MR, 230 V,
Zweikanal, Master, 12-13 m,
360°, für Aufputz**


Dieser Präsenzmelder ist ein Zweikanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melder können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.


Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-60002 I, 353-60102 I, 353-60202 I, 353-70002 I, 353-70102 I, 353-70202 I, 353-8020 I



NEU

353-70012 I
535732130

**Präsenzmelder P42LR,
230 V, Master, 32-37 m, 360°, für
Unterputzdose**


Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonalen Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melder können über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss


Kompatible Sekundär-Melder: 353-60002 I, 353-60102 I, 353-60202 I, 353-70002 I, 353-70102 I, 353-70202 I, 353-8020 I

Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.



NEU

353-70112 I
535732140

**Präsenzmelder P42LR, 230 V,
Master, 32-37 m, 360°, SnapFit,
für Deckeneinbau**


Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melder können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-60002 I, 353-60102 I, 353-60202 I, 353-70002 I, 353-70102 I, 353-70202 I, 353-8020 I



NEU

353-70122 I
535732630

**Präsenzmelder P42LR, 230 V,
Zweikanal, Master, 32-37 m,
360°, SnapFit, für Deckeneinbau**


Dieser Präsenzmelder ist ein Zweikanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melder können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-60002 I, 353-60102 I, 353-60202 I, 353-70002 I, 353-70102 I, 353-70202 I, 353-8020 I



Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-702121
535732150

Präsenzmelder P42LR,
230 V, Master, 32-37 m, 360°, für
Aufputz

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 37 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Aufputz


Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54.

Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



NEU

353-702221
535732640

Präsenzmelder P42LR, 230 V,
Zweikanal, Master, 32-37 m,
360°, für Aufputz

MASTER
2 x Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 37 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Aufputz


Dieser Präsenzmelder ist ein Zweikanal-Master-Melder mit einem grossen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54.

Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011



NEU

353-600021
535733230

Präsenzmelder P41MR, 230 V,
Sekundär, 12-13 m, 360°, für
Unterputzdose

SEKUNDÄR

ø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Unterputzdose


Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111



NEU

353-601021
535733240

Präsenzmelder P41MR,
230 V, Sekundär, 12-13 m, 360°,
SnapFit, für Deckeneinbau

SEKUNDÄR

ø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)


Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Artikelnummer

Beschreibung

EAN




NEU

353-602021
535733250

**Präsenzmelder P41MR, 230 V,
Sekundär, 12-13 m, 360°, für
Aufputz**

SEKUNDÄR


 \varnothing 12 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 374317

Dieser Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Der Melder ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111




NEU

353-700021
535732230

**Präsenzmelder P41LR, 230 V,
Sekundär, 32-37 m, 360°, für
Unterputzdose**

SEKUNDÄR


 \varnothing 37 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Unterputzdose



5 413736 374065

Dieser Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111




NEU

353-701021
535732240

**Präsenzmelder P41LR,
230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°,
SnapFit, für Deckeneinbau**

SEKUNDÄR


 \varnothing 37 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3.5 m

Deckeneinbau
(SnapFit)

5 413736 374089

Dieser Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111




NEU

353-702021
535732250

**Präsenzmelder P41LR, 230 V,
Sekundär, 32-37 m, 360°, für
Aufputz**

SEKUNDÄR


 \varnothing 37 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 374119

Dieser Präsenzmelder ist ein Sekundär-Melder, der den Erfassungsbereich eines 230-V-Master-Melders erweitert. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111


 Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



350-20085
535730900

**Mini-Präsenzmelder 360°, 230 V,
9 m, für Deckeneinbau, IP65,
weiss**

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A)

ø 9,5 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3 m

Einbau



Dieser Mini-Präsenz- bzw. Absenzmelder mit einem Kanal (360°, 10 A) für den Deckeneinbau dient dem Ein- und Ausschalten der Innenraumbeleuchtung. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines diskreten Designs lässt sich der Minimelder unauffällig im Raum unterbringen. Die Befestigung des Minimelders erfolgt über die am Gerät befindlichen Federklemmen. Der Minimelder besitzt einen kreisförmigen Erfassungsbereich eines Durchmessers von bis zu 9,5 m. Dieses Gerät mit integriertem Lichtsensor kann als Präsenz- oder Absenzmelder konfiguriert werden. Als Präsenzmelder schaltet der Bewegungsmelder die Beleuchtung automatisch ein und aus (sobald die Ausschaltverzögerung abgelaufen ist). Als Absenzmelder muss die Beleuchtung immer zunächst manuell über einen Schliessertaster eingeschaltet werden, um anschliessend automatisch auszugehen (sobald die Ausschaltverzögerung verstrichen ist). Das Gerät verfügt ebenfalls über die „eco aus“-Funktion, was es dem Benutzer ermöglicht, die Beleuchtung selbst über einen angeschlossenen Schliessertaster auszuschalten, ohne auf die Ausschaltverzögerung warten zu müssen. Falls die Beleuchtung doch nicht manuell ausgeschaltet wird, geschieht dies automatisch, nachdem die Ausschaltverzögerung verstrichen ist. Das Gerät ist nach Schutzart IP65 ausgeführt und erfüllt bezüglich EMV und Sicherheit die Europannorm EN60669-2-1. Das Gerät ist bereits vorprogrammiert. Für eine individuelle Einstellung ist die IR-Fernbedienung erforderlich. Die Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Schwarzer Dekorring inklusive.

Farbausführung: weiss



25475
535730600

**Swiss Garde 360 Präsenz
Dualtec Master, rund, weiss**

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

PIR: ø 40 m bei
einer Höhe von
3 m

2 – 4 m

Aufputz



Master-Präsenzmelder mit Dual-Technologie (HF und PIR). Erfassungsverhalten wählbar durch fünf verschiedene, logische Kombinationen von PIR und HF. Durch die innovative Kombination von HF- und PIR-Technologie kann die Empfindlichkeit optimal der jeweiligen Situation angepasst werden. Externer Schaltereingang, Voll- und Halbautomatik- modus, potentialfreier Schaltausgang. Bereichserweiterung mit maximal 10 Sekundär-Meldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25459, 25469



350-20056
535731400

**Präsenz- oder Absenzmelder
360°, 230 V, 1 Kanal, 8 m, für
Unterputzdose, weiss**

STAND-ALONE

Schliesser (max.
10 A)

ø 8 m bei einer
Höhe von 3 m

2,5 – 4 m

Unterputzdose



Dieser Präsenz- bzw. Absenzmelder mit einem Kanal für Deckeneinbau dient dem An- und Ausschalten von Innenraumbeleuchtung. Der Detektor besitzt einen kreisförmigen Erfassungsbereich eines Durchmessers von bis zu 12 m. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lichtsensor, womit es die Beleuchtung automatisch an- und ausschaltet, was auch manuell mit einem Schliessertaster (separat zu bestellen) möglich ist. Das Licht schaltet nach der eingestellten Verzögerungszeit aus. Das Gerät ist nach Schutzart IP20 ausgeführt und erfüllt bezüglich EMV und Sicherheit die Europannorm EN 60669-2-1.

Farbausführung: weiss

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



350-41620
535730800

**Flacher Präsenz- oder
Absenzmelder 360°, 230 V, mit
2 potentialfreien Kontakten,
12 m, Master, für Deckeneinbau,
weiss**

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

Ø 12 m bei einer
Höhe von 3 m

2,4 – 3 m

Einbau



Flacher Präsenz- bzw. Absenzmelder, 360°, 230 Vac mit 2 potentialfreien Kontakten (10 A) für den Deckeneinbau. Stand-Alone oder als Master kombinierbar mit maximal 20 Sekundär-Meldern. Einfache Installation. Der Melder weist ein sehr flaches Design von nur 5 mm Höhe auf, sodass er nahezu bündig in die Decke eingebaut werden kann. Ideal zum Schalten von Installationen mit 3 Phasen, wobei aus Sicherheitsgründen die Beleuchtungskreise auf zwei Phasen verteilt werden.

Für die Verwendung in Büros, Schulen, Konferenzräumen .. sowohl in grossen als auch in kleinen Räumen. Die beiden Kontakte werden immer gleichzeitig gesteuert. Abhängig von der gewählten Anwendung:

- muss die Beleuchtung immer manuell mit einem Drucktaster eingeschaltet werden, wobei die Beleuchtung automatisch bei ausreichendem Tageslicht oder wenn sich niemand mehr im Raum auffällt (Absenzmelder) ausgeschaltet wird.
- wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet bei Bewegung und unzureichendem Tageslicht. Auch hier wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet bei ausreichendem Tageslicht oder wenn sich niemand mehr im Raum aufhält (Präsenzmelder). Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet, solange der Melder Bewegungen erfasst und die gemessene Tageslichtstärke unter dem eingestellten Wert liegt. Wenn ein Drucktaster verwendet wird, kann der Benutzer beschliessen, beim Verlassen des Raums nicht auf die Ausschaltverzögerung zu warten und das Licht sofort auszuschalten (Eco aus). Die Beleuchtung bleibt ausgeschaltet, auch wenn im Raum noch Bewegungen erfasst werden. Nach Ablauf der eingestellten Ausschaltverzögerung nimmt der Detektor den automatischen Betrieb wieder auf. Die Ausschaltverzögerung, der Luxwert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden muss und die Empfindlichkeit des Melders lassen sich mit der IR-Fernbedienung (optional) problemlos einstellen. IR-Fernbedienung für eine schnelle und problemlose Einstellung (optional). Farbausführung: weiss



25457
535730100

**Swiss Garde 360 Präsenz
Master, 16 m, rund, weiss**

MASTER
Schliesser (max.
8,7 A)

Ø 14 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose



Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



25459
535731100

**Swiss Garde 360 Präsenz
Sekundär, 16 m, rund, weiss**

SEKUNDÄR

Ø 14 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmeldern. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004



25451
535730400

**Swiss Garde 360 Präsenz Master
PF, 16 m, quadratisch, weiss**

MASTER
Schliesser (max.
5 A), potentialfrei

Ø 14 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose



Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, I-Kanal.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



25463
535730500

Swiss Garde 360 Präsenz Master
PF, 16 m, rund, weiss

MASTER
Schliesser (max.
5 A), potentialfrei

ø 14 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose



Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbaufomatikmodus. Variante mit potentialfreiem Schaltausgang. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



41720
535932202

Swiss Garde 360 Master Duo,
24 m, rund, weiss

MASTER
2 x Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.4 m

Unterputzdose



Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich, 2x externer Schaltereingang, Voll- und Halbaufomatikmodus, zwei potentialfreie Schaltausgänge zum Schalten von 2 konventionellen Lichtbändern oder 1x Licht plus 1x HLK. Die Schaltschwelle (Lux) kann für jeden Kanal frei gewählt werden (Licht oder HLK). Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Meldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 41702, 41703



41702
535930202

Swiss Garde 360 Präsenz
Sekundär Duo, 24 m, rund, weiss

SEKUNDÄR

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.4 m

Unterputzdose



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 Präsenz Master Duo. Für UP- und AP-Deckenmontage.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 41720, 41721



41721
535932102

Swiss Garde 360 Master Duo
Aufputzmontage (AP), 24 m,
rund, weiss

MASTER
2 x Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.4 m

Aufputz



Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich, 2x externer Schaltereingang, Voll- und Halbaufomatikmodus, zwei potentialfreie Schaltausgänge zum Schalten von 2 konventionellen Lichtbändern oder 1x Licht plus 1x HLK. Die Schaltschwelle (Lux) kann für jeden Kanal frei gewählt werden (Licht oder HLK). Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Meldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 41702, 41703



41703
535930302

Swiss Garde 360 Sekundär Duo
Aufputzmontage (AP), 24 m,
rund, weiss

SEKUNDÄR

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3.4 m

Aufputz



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 Präsenz Master Duo. Für UP- und AP-Deckenmontage.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 41720, 41721

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



25467
535730300

Swiss Garde 360 Präsenz
Master, 30 m, rund, weiss

MASTER
Schliesser (max.
8,7 A)

ø 26 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m

Unterputzdose



Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb- automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



25469
535731300

Swiss Garde 360 Präsenz
Sekundär, 30 m, rund, weiss

SEKUNDÄR

ø 26 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m

Unterputzdose



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmeldern. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004



25474
535730700

Swiss Garde 360 Präsenz
Dualtec Master Deckeneinbau
(EB), rund, weiss

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

PIR: ø 40 m bei
einer Höhe von
3 m

2 – 4 m

Einbau



Master-Präsenzmelder mit Dual-Technologie (HF und PIR). Erfassungsverhalten wählbar durch fünf verschiedene, logische Kombinationen von PIR und HF. Durch die innovative Kombination von HF- und PIR-Technologie kann die Empfindlichkeit optimal der jeweiligen Situation angepasst werden. Externer Schaltereingang, Voll- und Halbauswahlmodus, potentialfreier Schaltausgang. Bereichserweiterung mit maximal 10 Sekundär-Meldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25459, 25469



25466
535730200

Swiss Garde 360 Präsenz
Master, 30 m, quadratisch, weiss

MASTER
Schliesser (max.
8,7 A)

ø 26 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m

Unterputzdose



Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb- automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



25464
535731200

Swiss Garde 360 Präsenz
Sekundär, 30 m, quadratisch,
weiss

SEKUNDÄR
{NULL}

ø 26 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 8 m

Unterputzdose







































Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmeldern. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55.











































Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004



















Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

















Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25452 535730105	Swiss Garde 360 Präsenz Master Aufputzmontage (AP) 16 m, rund, weiss <div>     </div> <p>Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Für AP-Deckenmontage mit erhöhtem Spritzwasserschutz.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25453, 25458, 25459, 25464, 25469</p>	 3 505100 254522
 25453 535731005	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär Aufputzmontage (AP) 16 m, rund, weiss <div>     </div> <p>Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmeldern. Für AP-Deckenmontage mit erhöhtem Spritzwasserschutz.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Master-Detektoren: 25452</p>	 3 505100 254539
 25456 535730000	Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, quadratisch, weiss <div>     </div> <p>Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus.</p> <p>Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>	 3 505100 254560
 25458 535731000	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 16 m, quadratisch, weiss <div>     </div> <p>Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmeldern.</p> <p>Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004</p>	 3 505100 254584
 25170 535943715	Swiss Garde 360 Präsenz Deckeneinbau (EB), 16 m, rund, weiss <div>     </div> <p>Präsenzmelder mit flachem und modernem Design für abgehängte Decken. Montage über Federklemmen.</p> <p>Externer Schalter (ON).</p> <p>Farbausführung: weiss</p>	 3 505100 251705
 25380CH 535932515	Swiss Garde 180 Präsenz Master Unterputzmontage (UP) <div>     </div> <p>Master-Präsenzmelder mit integriertem Druckschalter, Voll- und Halbautomatik sowie Korridormodus für alle Anwendungsbereiche. Modernes Design mit 176° Erfassungsbereich für die optimale Detektion.</p> <p>Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>	 3 505100 253808

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 24380CH 535932545	Swiss Garde 180-CH Master Einsatz <div>     </div> <p>Master-Präsenzmelder-Einsatz mit integriertem Druckschalter, Voll- und Halbautomatik sowie Korridormodus für alle Anwendungsbereiche. Modernes Design mit 176° Erfassungsbereich für die optimale Detektion. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>	 3 505100 243809
 25210CH 535938100	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) <div>     </div> <p>Präsenzmelder für Aufenthalts- und Büroräume sowie Treppenhäuser, externer Schalter nur für Einschalten. Wandmontage von 1,0–3,0 m möglich dank 3 PIR-Sensoren (Unterkiesschutz).</p>	 3 505100 252108
 25395CH 535932405	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) Max <div>     </div> <p>Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten</p>	 3 505100 253952
 25393 535933405	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI, weiss <div>     </div> <p>Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten.</p> <p>Farbausführung: weiss</p>	 3 505100 253938
 25394 535933455	Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP) PMI, schwarz <div>     </div> <p>Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten.</p> <p>Farbausführung: schwarz</p>	 3 505100 253945
 24386CH 535932555	Swiss Garde 180-CH Master Einsatz Tasterabdeckung <div>     </div> <p>Master-Präsenzmelder-Einsatz mit abgedecktem Druckschalter, damit das Licht nicht manuell aus-/eingeschaltet werden kann. Modernes Design mit 176° Erfassungsbereich für die optimale Detektion. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>	 3 505100 243861
 25382CH 535932525	Swiss Garde 180 Präsenz Sekundär Unterputzmontage (UP) <div>     </div> <p>Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004</p>	 3 505100 253822











































Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-990992 535933299	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I	 5 413736 374423
 NEU 353-991901 535991199	Federklemmen für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374430
 NEU 353-991992 535933699	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374447
 NEU 353-990991 535933199	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374454
 NEU 353-991991 535933499	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XLR- und M4XLR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374461
 NEU 353-992991 535933999	Dekoring für Aufputzmelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374478
 NEU 353-992891 535933899	Dekoring für Aufputzmelder P4XLR, M4XLR und M4XHC, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP54 P4XLR, M4XLR- und M4XHC-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374485
 NEU 353-991981 535790508	Innenhalterung für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Innenhalterung für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374492



















Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-991982 535790505	Befestigungsring für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Befestigungsring für IP20 P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374508
 NEU 353-991971 535790308	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-65102I, 353-65132I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-75102I, 353-75132I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374515
 NEU 353-991491 535790408	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR, tief (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder, tief (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60122I, 353-65142I, 353-70122I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374522
 NEU 353-999809 535790405	Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374539
 NEU 353-999889 535790305	Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374546
 NEU 353-990989 535790306	Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder für Unterputzdose Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder in einer Unterputzdose Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-75002I, 353-75032I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374553
 41934 535993407	P-IR Fernbedienung für DALI adressierbar Die IR-Fernbedienung für Installateure dient zur Steuerung und Konfiguration aller Niko DALI Adressable-Melder.	 3 505100 419341
 25320 924313100	P-IR-Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25323 535998007	Universal RC mit Luxmeter Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde-Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 241 I 0, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 25310 535990105	Mini-IR Handsender Kompatible Artikel: 241 I 0, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 3331 535990199	Schutzgitter, weiss Kompatible Artikel: 241 I 0, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 25420 535998005	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiss Kompatible Artikel: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004	 3 505100 254201
 41926 535992607	P-IR Fernbedienung für Master Duo 	 3 505100 419266
 25273 535790106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 25276 535791106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 25277 535791226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252771
 25330 535998001	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25457, 25463, 26004	 3 505100 253303

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25331 535998054	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz Kompatible Artikel: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253310
 25332 535998074	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu Kompatible Artikel: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253327
 25410 535991099	Federklemmen-Adapter Swiss Garde Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469	 3 505100 254102
 25336 535791004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
 25337 535793004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372
 25400 535991300	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 25411 535998009	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
 390-20057	Unterputzdose mit Federklemmen Unterputzdose mit Federklemmen zur Deckenmontage von Detektoren Kompatible Artikel: 350-20056	 5 413736 311558
 25264 535792106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 25265 535792226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 25267 535793106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672



	Artikelnummer	Beschreibung	EAN
	25268 535793226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
	25335 535998004	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
	25421 535998105	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiss AP-Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Spritzwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
	25274 535790226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
	25339 535792004	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
	25270UP 535797016	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, weiss Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825
	25271UP 535797116	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252832
	25272UP 535797216	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, grau Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252849
	24490 535991005	Tasterabdeckung für Swiss Garde 180 Tasterabdeckung für Swiss Garde 180-CH weiss Kompatible Artikel: 25382CH	 3 505100 244905



DALI-2



Referenznummer

Beschreibung

	NEU	353-650321	Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-651321	Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-651421	Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-652321	Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-652421	Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-750321	Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-751321	Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-751421	Präsenzmelder P48LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-752321	Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-752421	Präsenzmelder P48LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-852411	Bewegungsmelder M48HC, DALI-2, Master, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-650021	Präsenzmelder P46MR, DALI-2, Sekundär und BMS, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-651021	Präsenzmelder P46MR, DALI-2, Sekundär und BMS, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-652021	Präsenzmelder P46MR, DALI-2, Sekundär und BMS, 12-13 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-750021	Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	353-751021	Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau
	NEU	353-752021	Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, für Aufputz
	NEU	353-852011	Bewegungsmelder M46HC, DALI-2, Sekundär und BMS, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz

	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Seite
	Master	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App		52
	Master	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App		52
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App		52
	Master	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App		52
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App		53
	Master	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App		53
	Master	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App		53
	Master	IP20	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App		53
	Master	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App		54
	Master	IP54	1 Kanal	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App		54
	Master	IP54	1 Kanal	360°	4 – 12 m	ø 53 m	App		54
	Sekundär/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App	BMS-Software	54
	Sekundär/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App	BMS-Software	55
	Sekundär/BMS	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 12 m	App	BMS-Software	55
	Sekundär/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App	BMS-Software	55
	Sekundär/BMS	IP20	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App	BMS-Software	56
	Sekundär/BMS	IP54	-	360°	2 – 3,5 m	ø 37 m	App	BMS-Software	56
	Sekundär/BMS	IP54	-	360°	4 – 12 m	ø 53 m	App	BMS-Software	56



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-650321
535733330

Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose

DALI-2 MASTER 3



Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm Schraubenabstand). Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011




NEU

353-651321
535733350

Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

DALI-2 MASTER 3



Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011




NEU

353-651421
535733730

Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

DALI-2 MASTER 4

Schliesser (max. 10 A), potentialfrei



Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2 Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011



NEU

353-652321
535733340

Präsenzmelder P47MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 MASTER 3



Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Der Melder ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-65242I
535733740

Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 MASTER 4

Schliesser (max. 10 A), potentialfrei

 \varnothing 12 m bei einer Höhe von 3 m

 2 – 3,5 m

 Aufputz


Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I



NEU

353-75032I
535732330

Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose

DALI-2 MASTER 3

Schliesser (max. 10 A), potentialfrei

 \varnothing 37 m bei einer Höhe von 3 m

 2 – 3,5 m

 Unterputzdose


Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonaler Schraubenabstand). Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I



NEU

353-75132I
535732340

Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

DALI-2 MASTER 3

Schliesser (max. 10 A), potentialfrei

 \varnothing 37 m bei einer Höhe von 3 m

 2 – 3,5 m

 Deckeneinbau (SnapFit)


Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I



NEU

353-75142I
535732730

Präsenzmelder P48LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

DALI-2 MASTER 4

Schliesser (max. 10 A), potentialfrei

 \varnothing 37 m bei einer Höhe von 3 m

 2 – 3,5 m

 Deckeneinbau (SnapFit)


Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002I, 353-65102I, 353-65202I, 353-75002I, 353-75102I, 353-75202I, 353-85201I


 Aktuelle Informationen
finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-75232 I
535732350

Präsenzmelder P47LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 MASTER 3


 ϕ 37 m bei einer Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 374201

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2-Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 3 Tageslichtzonen. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Beleuchtungszone wird bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-8520 I



NEU

353-75242 I
535732740

Präsenzmelder P48LR, DALI-2, Master, 32-37 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 MASTER 4


 ϕ 37 m bei einer Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Aufputz



5 413736 374218

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Master-Melder für die Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Beleuchtungszone wird bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-8520 I



NEU

353-85241 I
535732980

Bewegungsmelder M48HC, DALI-2, Master, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 MASTER 4


 ϕ 53 m bei einer Höhe von 12 m


4 – 12 m



Aufputz



5 413736 374256

Dieser Melder für hohe Decken ist ein DALI-2 Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Die Beleuchtungszone wird bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 353-65002 I, 353-65102 I, 353-65202 I, 353-75002 I, 353-75102 I, 353-75202 I, 353-8520 I



NEU

353-65002 I
535733430

Präsenzmelder P46MR, DALI-2, Sekundär und BMS, 12-13 m, 360°, für Unterputzdose

DALI-2 SEKUNDÄR - BMS


 ϕ 12 m bei einer Höhe von 3 m


2 – 3.5 m



Unterputzdose



5 413736 374348

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonalen Schraubenabstand). Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an einen DALI-Bus oder ein BMS-System angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-65032 I, 353-65132 I, 353-65142 I, 353-65232 I, 353-65242 I, 353-75032 I, 353-75132 I, 353-75142 I, 353-75232 I, 353-75242 I, 353-85241 I

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-651021
 535733440

**Präsenzmelder P46MR, DALI-2,
 Sekundär und BMS, 12-13 m,
 360°, SnapFit, für Deckeneinbau**
DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an den DALI-Bus eines BMS-Systems angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411



NEU

353-652021
 535733450

**Präsenzmelder P46MR, DALI-2,
 Sekundär und BMS, 12-13 m,
 360°, für Aufputz**
DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an den DALI-Bus eines BMS-Systems angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411



NEU

353-750021
 535732430

**Präsenzmelder P46LR, DALI-2,
 Sekundär und BMS, 32-37 m,
 360°, für Unterputzdose**
DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonaler Schraubenabstand). Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an den DALI-Bus eines BMS-Systems angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411


 Aktuelle Informationen
 finden Sie auf www.niko.eu

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

353-751021
535732440

Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

ø 37 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3,5 m


Deckeneinbau
(SnapFit)


5 413736 374164

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an den DALI-Bus eines BMS-Systems angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411



NEU

353-752021
535732450

Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

ø 37 m bei einer
Höhe von 3 m


2 – 3,5 m



Aufputz



5 413736 374195

Dieser Präsenzmelder ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Wenn der Sekundär-Melder an einen DALI-Bus mit einem DALI-Master-Melder angeschlossen ist, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an einen DALI-Bus oder ein BMS-System angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411



NEU

353-852011
535732970

Bewegungsmelder M46HC, DALI-2, Sekundär und BMS, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz

DALI-2 SEKUNDÄR
- BMS

ø 53 m bei einer
Höhe von 12 m


4 – 12 m



Aufputz



















5 413736 374249

Dieser Melder für hohe Decken ist ein DALI-2 Sekundär- und BMS-Melder, der den Erfassungsbereich eines DALI-Master-Melders erweitert oder Teil eines BMS-Systems sein kann. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54. Wenn der Melder als Sekundär-Melder verwendet wird und an einen DALI-Bus angeschlossen ist, der von einem DALI-Master-Melder gesteuert wird, beginnt er ohne weitere Inbetriebnahme mit diesem Master-Melder zu kommunizieren. Wenn er an den DALI-Bus eines BMS-Systems angeschlossen wird, muss der Melder mit der BMS-Software in Betrieb genommen werden. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder oder mittels der BMS-Software geändert werden.













Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-990992 535933299	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I	 5 413736 374423
 NEU 353-991992 535933699	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, schwarz Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374447
 NEU 353-991901 535991199	Federklemmen für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I	 5 413736 374430
 NEU 353-990991 535933199	Dekoring für Einbaumelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374454
 NEU 353-991991 535933499	Dekoring für Einbaumelder P4XLR und M4XLR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XLR- und M4XLR-Einbaumelder Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374461
 NEU 353-992991 535933999	Dekoring für Aufputzmelder P4XMR und M4XMR, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR- und M4XMR-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374478
 NEU 353-992891 535933899	Dekoring für Aufputzmelder P4XLR, M4XLR und M4XHC, weiss Weiss (RAL 9010) Dekoring für IP54 P4XLR, M4XLR- und M4XHC-Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374485
 NEU 353-991981 535790508	Innenhalterung für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Innenhalterung für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374492



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 353-991982 535790505	Befestigungsring für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Befestigungsring für IP20 P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374508
 NEU 353-991971 535790308	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-65102I, 353-65132I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-75102I, 353-75132I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374515
 NEU 353-991491 535790408	Gehäusedeckel für Einbaumelder P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR, tief (SnapFit) Gehäusedeckel für P4XMR, P4XLR, M4XMR- und M4XLR-Einbaumelder, tief (SnapFit) Kompatible Artikel: 353-60122I, 353-65142I, 353-70122I, 353-75142I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374522
 NEU 353-999809 535790405	Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Linsenabdeckung für P4XMR- und M4XMR-Melder Kompatible Artikel: 353-60002I, 353-60011I, 353-60012I, 353-60102I, 353-60111I, 353-60112I, 353-60122I, 353-60202I, 353-60211I, 353-60212I, 353-60222I, 353-65002I, 353-65032I, 353-65102I, 353-65132I, 353-65142I, 353-65202I, 353-65232I, 353-65242I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374539
 NEU 353-999889 535790305	Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Linsenabdeckung für P4XLR-, M4XLR- und M4XHC-Melder Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-70102I, 353-70111I, 353-70112I, 353-70122I, 353-70202I, 353-70211I, 353-70212I, 353-70222I, 353-75002I, 353-75032I, 353-75102I, 353-75132I, 353-75142I, 353-75202I, 353-75232I, 353-75242I, 353-80201I, 353-80211I, 353-85201I, 353-85241I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374546
 NEU 353-990989 535790306	Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder für Unterputzdose Umbauring für P4XLR- und M4XLR-Melder in einer Unterputzdose Kompatible Artikel: 353-70002I, 353-70011I, 353-70012I, 353-75002I, 353-75032I <i>Prüfen Sie die Verfügbarkeitsdaten unter www.niko.eu.</i>	 5 413736 374553










DALI



Referenznummer
Beschreibung

	41657	Swiss Garde 360 DALI Master A-Basic, 12 m, rund
	41659	Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Basic, 12 m, rund
	41750	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort, 24 m, rund
	41780	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort EnOcean, 24 m, rund
	41752	Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Comfort, 24 m, rund
	41751	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort Aufputzmontage (AP), 24 m, rund
	41781	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort EnOcean Aufputzmontage (AP), 24 m, rund
	41753	Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Comfort Aufputzmontage (AP), 24 m, rund
	41761	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort High Ceiling Aufputzmontage (AP), 32 m, rund
	41763	Swiss Garde 360 DALI Sekundär A-Comfort High Ceiling Aufputzmontage (AP), 32 m, rund
	26001	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, quadratisch
	26002	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, rund
	26003	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, quadratisch
	26004	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, rund
	70021	DALI Link Modul

	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Inbetriebnahme 3	Seite
	Master	IP20	3 Zonen	360°	2,5 – 3 m	ø 12 m	App*	Fernbedienung		64
	Sekundär	IP20	-	360°	2,5 – 3 m	ø 12 m	App*	Fernbedienung		64
	Master	IP54	4 Zonen	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		64
	Master	IP54	4 Zonen	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		64
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		64
	Master	IP54	4 Zonen	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		65
	Master	-	4 Zonen	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		65
	Sekundär	IP54	-	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	App*	Fernbedienung		65
	Master	IP54	4 Zonen	360°	4 – 8 m	ø 32 m	App*	Fernbedienung		65
	Sekundär	-	-	360°	4 – 8 m	ø 32 m	App*	Fernbedienung		65
	Master	IP20	1 Zone	360°	2 – 8 m	ø 30 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App*	66
	Master	IP20	1 Zone	360°	2 – 8 m	ø 30 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App*	66
	Master	IP20	1 Zone	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App*	66
	Master	IP20	1 Zone	360°	2 – 6 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App*	66
	-	-	-	-	-	-	Auf dem Gerät			66

* mit Universalfernbedienung



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



41657
535935702

**Swiss Garde 360 DALI Master
A-Basic, 12 m, rund, weiss**

MASTER



Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (adressierbar) mit flacher Linse für den unauffälligen Einbau in abgehängten Decken. Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Meldern. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 41659



41659
535935902

**Swiss Garde 360 DALI Sekundär
A-Basic, 12 m, rund, weiss**

SEKUNDÄR



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Basic. Die Sekundär-Melder werden vom Master automatisch erkannt, deshalb ist keine Konfiguration notwendig.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 41657



41750
535935002

**Swiss Garde 360 DALI Master
A-Comfort, 24 m, rund, weiss**

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei



Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig.

Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Melder. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 41752, 41753, 41763



41780
535936802

**Swiss Garde 360 DALI Master
A-Comfort EnOcean, 24 m, rund,
weiss**

MASTER

Schliesser (max.
10 A), potentialfrei



Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Kombinierbar mit bis zu 32 EnOcean Einzel-/Doppelschalter von gängigen Schalter-Herstellern. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Melder. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 41752, 41753, 41763



41752
535935202

**Swiss Garde 360 DALI Sekundär
A-Comfort, 24 m, rund, weiss**

SEKUNDÄR



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort. Die Sekundär-Melder werden vom Master automatisch erkannt, deshalb ist keine Konfiguration notwendig.

Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781

Artikelnummer

Beschreibung

EAN



41751
535935102

**Swiss Garde 360 DALI Master
A-Comfort Aufputzmontage
(AP), 24 m, rund, weiss**

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3,4 m

Aufputz



Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Melder. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt. Farbausführung: weiss
Kompatible Sekundär-Melder: 41752, 41753, 41763



41781
535936902

**Swiss Garde 360 DALI
Master A-Comfort EnOcean
Aufputzmontage (AP), 24 m,
rund, weiss**

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3,4 m

Aufputz



Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Kombinierbar mit bis zu 32 EnOcean Einzel-/Doppelschalter von gängigen Schalter-Herstellern. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Melder. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt. Farbausführung: weiss
Kompatible Sekundär-Melder: 41752, 41753, 41763



41753
535935302

**Swiss Garde 360 DALI Sekundär
A-Comfort Aufputzmontage
(AP), 24 m, rund, weiss**

SEKUNDÄR

ø 24 m bei einer
Höhe von 3 m

2 – 3,4 m

Aufputz



Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort. Die Sekundär-Melder werden vom Master automatisch erkannt, deshalb ist keine Konfiguration notwendig. Farbausführung: weiss
Kompatible Master-Detektoren: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781



41761
535935402

**Swiss Garde 360 DALI Master
A-Comfort High Ceiling
Aufputzmontage (AP), 32 m,
rund, weiss**

MASTER
Schliesser (max.
10 A), potentialfrei

ø 32 m bei einer
Höhe von 8 m

4 – 8 m

Aufputz



Master-Melder zur Installation auf Deckenhöhen von 3,5 bis 8 m für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Melder. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt. Farbausführung: weiss
Kompatible Sekundär-Melder: 41752, 41753, 41763



41763
535935502

**Swiss Garde 360 DALI Sekundär
A-Comfort High Ceiling
Aufputzmontage (AP), 32 m,
rund, weiss**

SEKUNDÄR

ø 32 m bei einer
Höhe von 8 m



























4 – 8 m

Aufputz



















Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort High Ceiling oder 4175x. Farbausführung: weiss
Kompatible Master-Detektoren: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781









































Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 26001 535735200	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, quadratisch, weiss <div>     </div>	 3 505100 260011
<p>Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für I Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 26002 535735300	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, rund, weiss <div>     </div>	 3 505100 260028
<p>Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für I Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 26003 535735000	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, quadratisch, weiss <div>     </div>	 3 505100 260035
<p>Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für I Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 26004 535735100	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, rund, weiss <div>     </div>	 3 505100 260042
<p>Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für I Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469</p>		
 70021 405670149	DALI Link Modul DALI Link Modul zum Zusammenschalten von 2 Mastern 417X0 / 417X1	 3 505100 700210

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25320 924313100	P-IR-Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204
 25310 535990105	Mini-IR Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 41934 535993407	P-IR Fernbedienung für DALI adressierbar Die IR-Fernbedienung für Installateure dient zur Steuerung und Konfiguration aller Niko DALI Adressable-Melder.	 3 505100 419341
 25323 535998007	Universal RC mit Luxmeter Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde-Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 70020 405830649	DALI Input Modul 4-Kanal DALI Input Modul / Schalterschnittstelle 4x BI DALI Kompatible Artikel: 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 700203
 70980 405670049	DALI Relais Modul Das DALI Relais Modul entspricht der Norm EN 623896-208 (Gerätetyp 7). Es wird an einen DALI-Bus angeschlossen und die Ansteuerung erfolgt über DALI-Befehle. Wird das DALI Relais Modul zusammen mit einem DALI Comfort Melder verwendet (z. B. 41751), wird das DALI Relais Modul direkt vom Melder gesteuert. Das Relaismodul kann auch an einen DALI-Bus angeschlossen werden, der zu anderen DALI-Systemen gehört. Kompatible Artikel: 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 709800
 25339 535792004	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25060, 25458, 25459, 25464, 25466, 25469, 26001	 3 505100 253396
 25351 535798007	P-IR DALI Handsender Kompatible Artikel: 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 253518



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25420 535998005	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiss Kompatible Artikel: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004	 3 505100 254201
 25264 535792106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 25265 535792226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 25267 535793106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 25268 535793226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 25335 535998004	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 25411 535998009	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
 3331 535990199	Schutzgitter, weiss Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 25400 535991300	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 25336 535791004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
 25337 535793004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372


























Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25273 535790106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 25274 535790226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
 25276 535791106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 25277 535791226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252771
 25421 535998105	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiss AP-Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Spritzwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 25330 535998001	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25457, 25463, 26004	 3 505100 253303
 25331 535998054	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz Kompatible Artikel: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253310
 25332 535998074	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu Kompatible Artikel: 25457, 25458, 25459, 25463, 25469, 26004	 3 505100 253327





KNX



		Referenznummer	Beschreibung
	NEU	350-34001	Mini-Präsenzmelder P34MR, KNX, 7-8 m, 360°, für Einbau
	NEU	350-34002	Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose
	NEU	350-34902	Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, 105 mm Durchmesser, für Unterputzdose
	NEU	350-34003	Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	350-34013	Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	350-34004	Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose
	NEU	350-34014	Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose
		350-530311	Bewegungsmelder für Korridore, KNX, 40 m, 360°, für Unterputzdose
		350-213001	Aussenbewegungsmelder, KNX, 16 m, 360°, für Aufputz
		25032	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR, 16 m, rund
		25034	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR, 16 m Deckeneinbau (EB), rund
		25020N	Swiss Garde 360 Präsenz KNX Unterputzmontage (UP), quadratisch
		25010	Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR
		25240CH	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR, CH
		25251 CH	Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss
		25252CH	Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss
		25241	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Unterputzmontage (UP)
		25245	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Unterputzmontage (UP)
		25242	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Aufputzmontage (AP)
		25248	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Aufputzmontage (AP)
		25036	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR, 30 m, rund
		350-41730	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, 24 m, 360°, für Unterputzdose
		350-41731	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, 24 m, 360°, für Aufputz
		350-41734	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, für hohe Decken, 32 m, 360°, für Unterputzdose
		350-41735	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, für hohe Decken, 32 m, 360°, für Aufputz

Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Seite
Master/Sekundär	IP54	5 Kanäle	360°	2 – 4 m	ø 8 m	ETS-Software	74
Master/Sekundär	IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)	5 Kanäle	360°	2 – 4 m	ø 10 m	ETS-Software	74
Master/Sekundär	IP40	5 Kanäle	360°	2 – 4 m	ø 10 m	ETS-Software	74
Master/Sekundär	IP40	5 Kanäle	360°	2 – 3 m	ø 41 m	ETS-Software	74
Master/Sekundär	IP40	5 Kanäle	360°	2 – 3 m	ø 41 m	ETS-Software	74
Master/Sekundär	IP20	5 Kanäle	360°	4 – 10 m	ø 20 m	ETS-Software	75
Master/Sekundär	IP20	5 Kanäle	360°	4 – 10 m	ø 20 m	ETS-Software	75
Master/Sekundär	IP20	2 Kanäle	360°	2 – 2,5 m	40 m	ETS-Software	75
Master/Sekundär	IP55	5 Kanäle	360°	2 – 3 m	ø 32 m	ETS-Software	75
Master/Sekundär	-	2 Kanäle	360°	2 – 6 m	ø 14 m	ETS-Software	75
Master/Sekundär	IP20	2 Kanäle	360°	2 – 6 m	ø 14 m	ETS-Software	76
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 10 m	ø 16 m	ETS-Software	76
Master/Sekundär	-	2 Kanäle	360°	2 – 5 m	ø 8 m	ETS-Software	76
Master/Sekundär	IP20	2 Kanäle	180°	1 – 2,2 m	10 m	ETS-Software	76
Master/Sekundär	IP20	4 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	76
Master/Sekundär	-	4 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	76
Master/Sekundär	IP55	2 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	77
Master/Sekundär	IP55	2 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	77
Master/Sekundär	IP55	2 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	77
Master/Sekundär	-	2 Kanäle	180°	1 – 3 m	10 m	ETS-Software	77
Master/Sekundär	IP20	2 Kanäle	360°	2 – 8 m	ø 26 m	ETS-Software	77
Master/Sekundär	-	4 Kanäle	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	ETS-Software	78
Master/Sekundär	-	4 Kanäle	360°	2 – 3,4 m	ø 24 m	ETS-Software	78
Master/Sekundär	IP54	4 Kanäle	360°	4 – 8 m	ø 32 m	ETS-Software	79
Master/Sekundär	IP54	4 Kanäle	360°	4 – 8 m	ø 32 m	ETS-Software	79



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



NEU

350-34001
535933302

**Mini-Präsenzmelder P34MR,
KNX, 7-8 m, 360°, für Einbau**


KNX-Mini-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Er kann bündig in die Decke oder in dünne Deckenprofile eingebaut werden. Schwarzer Dekoring als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinien hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34001



NEU

350-34002
535933102

**Präsenzmelder P34MR, KNX,
9-10 m, 360°, für Einbau und
Unterputzdose**


KNX-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinien hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34002



NEU

350-34902
305405109

**Präsenzmelder P34MR,
KNX, 9-10 m, 360°, 105 mm
Durchmesser, für Unterputzdose**


KNX-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Montage in Standard-UP-Dose. Schwarzer Dekoring als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinien hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34902



NEU

350-34003
535933830

**Bewegungsmelder M34LR,
KNX, 39-41 m, 360°, für
Unterputzdose, weiss**


KNX Bewegungsmelder mit 5 Kanälen. Für Montage in Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinien hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34003



NEU


























350-34013
535933855

**Bewegungsmelder M34LR,
KNX, 39-41 m, 360°, für
Unterputzdose, schwarz**
































KNX Bewegungsmelder mit 5 Kanälen. Für Montage in Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinien hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.





















Farbausführung: schwarz

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34013

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 NEU 350-34004 535933730	Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, weiss	    5 413736 378858
<p>Dieser Bewegungsmelder für hohe Decken mit 5 Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäische Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.</p> <p>Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 350-34004</p>		
 NEU 350-34014 535933755	Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, schwarz	    5 413736 378896
<p>Dieser Bewegungsmelder für hohe Decken mit 5 Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäische Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.</p> <p>Farbausführung: schwarz Kompatible Sekundär-Melder: 350-34014</p>		
 350-5303 I I 535737000	Bewegungsmelder für Korridore, KNX, 40 m, 360°, für Unterputzdose, weiss	    5 413736 364448
<p>Dieser Flurbewegungsmelder mit zwei Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54-Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.</p> <p>Farbausführung: weiss</p>		
 350-21300 I 535747000	Aussenbewegungsmelder, KNX, 16 m, 360°, für Aufputz, weiss	    5 413736 364257
<p>Der Aussenbewegungsmelder mit fünf Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Er kann in Aufputzmontage an Wänden oder Decken angebracht werden und lässt sich dank der Steckklemmen problemlos installieren. Der Melder kann auch für Innenanwendungen eingesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.</p> <p>Farbausführung: weiss</p>		
 25032 305402009	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/ KLR, 16 m, rund, weiss	    3 505100 250326
<p>Master/Sekundär-Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Stand- by-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.</p> <p>Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25032</p>		



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25034 535933402	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/ KLR, 16 m Deckeneinbau (EB), rund, weiss	   
Master/Sekundär-Präsenzmelder mit Federklemmenadapter für die schnelle Montage in abgehängten Decken. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbaufautomatikmodus. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25034		
 25020N 305400209	Swiss Garde 360 Präsenz KNX Unterputzmontage (UP), quadratisch, weiss	   
Präsenzmelder mit Grundfunktionalität, 1 Lichtkanal für Konstantlichtregelung (nur KLR Version) oder 1 Lichtkanal für ON/OFF, HLK, Voll- und Halbaufautomatikmodus. Farbausführung: weiss		
 25010 305401409	Swiss Garde Hokuspokus KNX/ KLR, weiss	   
Master/Sekundär-Bewegungsmelder, ideal für Montage in Profilschienen oder Nassräumen. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbaufautomatikmodus. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25010		
 25240CH 305401209	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/ KLR, CH	   
Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbaufautomatikmodus. Kompatible Sekundär-Melder: 25240CH		
 25251CH 305401219	Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss	   
Dieser Präsenzmelder mit vier Kanälen (180°, 10A) ist für KNX-Systeme geeignet. Er ist als Master oder Sekundär einstellbar. Der Melder ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Er hat einen horizontalen Erfassungswinkel von 180°, innerhalb dessen jede Bewegung erkannt wird. Kompatible Sekundär-Melder: 25251CH		
 25252CH 305401819	Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss	   
Dieser Präsenzmelder mit vier Kanälen (180°, 10A) ist für KNX-Systeme geeignet. Er ist als Master oder Sekundär einstellbar. Der Melder ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Er hat einen horizontalen Erfassungswinkel von 180°, innerhalb dessen jede Bewegung erkannt wird. Kompatible Sekundär-Melder: 25252CH		

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25241 305401309	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Unterputzmontage (UP), weiss	   3 505100 252412
Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25241		
 25245 305401809	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Unterputzmontage (UP), schwarz	   3 505100 252450
Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus. Farbausführung: schwarz Kompatible Sekundär-Melder: 25245		
 25242 205401309	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Aufputzmontage (AP), weiss	   3 505100 252429
Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25242		
 25248 205401209	Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 Aufputzmontage (AP), schwarz	   3 505100 252481
Master/Sekundär-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus. Farbausführung: schwarz Kompatible Sekundär-Melder: 25248		
 25036 305401009	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/ KLR, 30 m, rund, weiss	   3 505100 250364
Master/Sekundär-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25036		



Artikelnummer

Beschreibung

EAN



350-41730

**Melder mit 3-Zonen-
Tageslichtsteuerung, KNX,
24 m, 360°, für Unterputzdose,
weiss**



Präsenzmelder 360° mit Tageslichtsteuerung, KNX, für den Deckeneinbau. Dieser Präsenzmelder kann dank ausreichendem Raum für die Verkabelung und problemlos erreichbarer Klemmen einfach montiert werden.

Einstellbar als Stand-Alone, Master oder Sekundär. Um den Erfassungsbereich zu vergrössern, können Sie einen als Master eingestellten Detektor mit einem oder mehreren als Sekundär eingestellten Detektoren kombinieren. Der Melder ist spritzwassergeschützt (IP54) und hat einen grossen Erfassungsbereich von 24 m aus 3 m Höhe. Sie können die Parameter und Funktionen der Melder schnell und einfach einstellen mit der ETS-Software. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationsmethoden mit zunehmendem Grad der Vorprogrammierung: Basis, Optimierung oder erweitert. Für die Verwendung in Büros, Konferenzräumen, Gängen, Krankenhäusern ... Der Melder hat 4 separate Zonen, davon 1 bis 3 tageslichtgesteuerte und 1 zusätzliche Zone für die separate Ein-/Aus-Bedienung. Geeignet für das KNX-Bussystem und mit anderen KNX-Komponenten kombinierbar. Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer und manueller Kalibrierung, die Programmierung der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit usw. ändern. Wenn ein Drucktaster betätigt wird, können Sie (alle Lichter oder nur 1 Zone) manuell ein- oder ausschalten, dimmen, Raumstimmungen aufrufen usw.

Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-41730



350-41731

**Melder mit 3-Zonen-
Tageslichtsteuerung, KNX,
24 m, 360°, für Aufputz, weiss**







Präsenzmelder mit Tageslichtsteuerung, 360°, KNX, für die Aufputzmontage an Decken. Er kann dank ausreichendem Raum für die Verkabelung und problemlos erreichbarer Klemmen einfach montiert werden. Einstellbar als Stand-Alone, Master oder Sekundär. Um den Erfassungsbereich zu vergrössern, können Sie einen als Master eingestellten Detektor mit einem oder mehreren als Sekundär eingestellten Detektoren kombinieren. Der Melder hat einen grossen Erfassungsbereich von 24 m aus 3 m Höhe. Mit der ETS-Software können Sie die Parameter und Funktionen der Melder schnell und einfach einstellen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationsmethoden mit zunehmendem Grad der Vorprogrammierung: Basis, Optimierung oder erweitert. Für die Verwendung in Büros, Konferenzräumen, Gängen, Krankenhäusern ... Der Melder hat 4 separate Zonen, davon 1 bis 3 tageslichtgesteuerte und 1 zusätzliche Zone für die separate Ein-/Aus-Bedienung. Geeignet für das KNX-Bussystem und mit anderen KNX-Komponenten kombinierbar. Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer und manueller Kalibrierung, die Programmierung der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit usw. ändern. Wenn ein Drucktaster verwendet wird, können Sie manuell ein- oder ausschalten (die gesamte Beleuchtung oder nur 1 Zone), dimmen, Raumstimmungen aufrufen usw.



Farbausführung: weiss

Kompatible Sekundär-Melder: 350-41731























Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 350-41734	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, für hohe Decken, 32 m, 360°, für Unterputzdose, weiss	    5 413736 340916
<p>Bewegungsmelder mit Tageslichtsteuerung, 360°, KNX, für den Einbau in hohe Decken. Er kann dank ausreichendem Raum für die Verkabelung und problemlos erreichbarer Klemmen einfach montiert werden. Einstellbar als Stand-Alone, Master oder Sekundär. Um den Erfassungsbereich zu vergrössern, können Sie einen als Master eingestellten Detektor mit einem oder mehreren als Sekundär eingestellten Detektoren kombinieren. Hat einen grossen Erfassungsbereich von 16 bis 32 m. Mit der ETS-Software können Sie Parameter und Funktionen der Melder schnell und einfach einstellen. Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationsmethoden mit zunehmendem Grad der Vorprogrammierung: Basis, Optimierung oder erweitert. Für die Verwendung in Konferenzräumen, Gängen, Foyers usw. mit einer Deckenhöhe von über 4 m. Der Melder hat 4 separate Zonen, davon 1 bis 3 tageslichtgesteuerte und 1 zusätzliche Zone für die separate Ein-/Aus-Bedienung. Geeignet für das KNX-Bussystem und mit anderen KNX-Komponenten kombinierbar. Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer und manueller Kalibrierung, die Programmierung der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit usw. ändern. Wenn ein Drucktaster verwendet wird, können Sie manuell ein- oder ausschalten (die gesamte Beleuchtung oder nur 1 Zone), dimmen, Raumstimmungen aufrufen usw.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 350-41734</p>		























 350-41735	Melder mit 3-Zonen-Tageslichtsteuerung, KNX, für hohe Decken, 32 m, 360°, für Aufputz, weiss	    5 413736 340923
<p>Bewegungsmelder mit Tageslichtsteuerung, 360°, KNX, für die Aufputzmontage an hohen Decken. Er kann dank ausreichendem Raum für die Verkabelung und problemlos erreichbarer Klemmen einfach montiert werden. Einstellbar als Stand-Alone, Master oder Sekundär. Um den Erfassungsbereich zu vergrössern, können Sie einen als Master eingestellten Detektor mit einem oder mehreren als Sekundär eingestellten Detektoren kombinieren. Hat einen grossen Erfassungsbereich von 16 bis 32 m. Mit der ETS-Software können Sie Parameter und Funktionen der Melder schnell und einfach einstellen. Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationsmethoden mit zunehmendem Grad der Vorprogrammierung: Basis, Optimierung oder erweitert. Für die Verwendung in Konferenzräumen, Gängen, Foyers usw. mit einer Deckenhöhe von über 4 m. Der Melder hat 4 separate Zonen, davon 1 bis 3 tageslichtgesteuerte und 1 zusätzliche Zone für die separate Ein-/Aus-Bedienung. Geeignet für das KNX-Bussystem und mit anderen KNX-Komponenten kombinierbar. Mit der (optionalen) IR-Fernbedienung können Sie die lokalen Einstellungen des Luxwerts, der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit, die Wahl zwischen automatischer und manueller Kalibrierung, die Programmierung der Raumstimmungen, der Ausschaltverzögerung, der Orientierungsbeleuchtung, der Empfindlichkeit usw. ändern. Wenn ein Drucktaster verwendet wird, können Sie manuell ein- oder ausschalten (die gesamte Beleuchtung oder nur 1 Zone), dimmen, Raumstimmungen aufrufen usw.</p> <p>Farbausführung: weiss</p> <p>Kompatible Sekundär-Melder: 350-41735</p>		

Zubehör



















Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 390-34011 353933599	Dekoring für P34MR Minimelder, schwarz Dekoring zu KNX-Mini-Präsenzmelder P34MR. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34001	 5 413736 378865



	Artikelnummer	Beschreibung	EAN
	NEU 390-34012 535933399	Dekoring für P34MR Melder, schwarz Dekoring zu KNX-Präsenzmelder P34MR. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34002	 5 413736 378872
	NEU 390-34102 535998700	Aufputzdose für P34MR, weiss Aufputzdose, Zubehör für P34MR. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 350-34002	 5 413736 378902
	NEU 390-34112 535998750	Aufputzdose für P34MR, schwarz Aufputzdose, Zubehör für P34MR. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34002	 5 413736 378919
	NEU 390-34912 535933799	Dekoring für P34MR Melder, 105 mm Durchmesser, schwarz Dekoring zu KNX-Präsenzmelder P34MR, 105 mm Durchmesser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34902	 5 413736 384637
	NEU 390-34103 535999600	Aufputzdose für M34LR, weiss Aufputzdose, Zubehör für M34LR. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 350-34003	 5 413736 378926
	NEU 390-34113 535999250	Aufputzdose für M34LR, schwarz Aufputzdose, Zubehör für M34LR. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34013	 5 413736 378933
	NEU 390-34203 535991399	Unterputzdose mit Federklemmen für M34LR/M34HC, schwarz Unterputzdose mit Federklemmen, Zubehör für M34LR/M34HC. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34003, 350-34004, 350-34013, 350-34014	 5 413736 378964
	NEU 390-34104 535999500	Aufputzdose für M34HC, weiss Aufputzdose, Zubehör für M34HC. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 350-34004	 5 413736 378940
	NEU 390-34114 535999050	Aufputzdose für M34HC, schwarz Aufputzdose, Zubehör für M34HC. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 350-34014	 5 413736 378957
	350-991999 535798500	Unterputzdose mit Federklemmen Kompatible Artikel: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363311
	350-992901 535798600	Aufputzdose IP54, weiss Kompatible Artikel: 350-100111, 350-500111, 350-530311	 5 413736 363328

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 350-99399 I 535798110	Eckhalterung, weiss Kompatible Artikel: 350-21300 I	 5 413736 364264
 25273 535790106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252733
 25274 535790226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252740
 25276 535791106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252764
 25277 535791226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25341, 25457, 25458, 25459, 25463, 26004	 3 505100 252771
 25421 535998105	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiss AP-Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Spritzwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25453, 25459, 25463, 26004	 3 505100 254218
 25440 535938900	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal AP Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal Kompatible Artikel: 25020N	 3 505100 254409
 25013	Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA, weiss Unterputzdosen-Kit Deckeneinbau. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25010, 25471, 25478	 3 505100 250135
 25270UP 535797016	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, weiss Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252825
 25271UP 535797116	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252832
 25272UP 535797216	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, grau Kompatible Artikel: 25210CH, 25240CH, 25241, 25245, 25290CH	 3 505100 252849




Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25400 535991300	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 25264 535792106	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252641
 350-41930	IR-Fernbedienung für KNX-Melder 360° Die IR-Fernbedienung wird verwendet, um die KNX-Präsenzmelder zu bedienen und zu konfigurieren.	 5 413736 341036
 25265 535792226	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252658
 25267 535793106	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiss Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiss. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252672
 25268 535793226	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002	 3 505100 252689
 25335 535998004	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiss Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25458, 25459, 25467, 25469, 26002	 3 505100 253358
 25411 535998009	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119
 3331 535990199	Schutzgitter, weiss Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318












24 V







	Referenznummer	Beschreibung
	24110	Swiss Garde 3100 24 V, 14 m
	350-30010	Bewegungsmelder 90°, 24 V, 15 m, 3 - 300 lux, mit Lichtsensor
	25468	Swiss Garde 360 Präsenz 24 V, 16 m, quadratisch

















	Master/Sekundär	Schutzart	Anzahl der Kanäle/ Anzahl Zonen	Erfassungswinkel	Montagehöhe	Erfassungsbereich	Inbetriebnahme 1	Inbetriebnahme 2	Inbetriebnahme 3	Seite
-	IP55	1 Kanal	200°	2 – 8 m	14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		88
-	IP20	1 Kanal	90°	2 m	15 m	Auf dem Gerät				88
-	IP20	1 Kanal	360°	2 – 8 m	ø 14 m	Auf dem Gerät	Fernbedienung	App + Universal RC		88



Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 24110 535943342	Swiss Garde 3100 24 V, 14 m, weiss Bewegungsmelder für 24 V Speisung mit potentialfreiem Schaltkontakt, mit Unterkriechschutz (ø 5 m), für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Ideal für Anwendungen mit Gebäudeautomationssystemen. Farbausführung: weiss	  3 505100 241102
 350-30010	Bewegungsmelder 90°, 24 V, 15 m, 3 - 300 lux, mit Lichtsensor, weiss Dieser Bewegungsmelder wird in Kombination mit dem Tageslichtsteuerungsmodul 360-35010 für das Schalten von Beleuchtung verwendet. Er ist mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet und hat eine Reichweite von 15 m in einem 90°-Winkel. Dieser Bewegungsmelder ist nach Schutzart IP20 ausgeführt und für die Verwendung in Innenräumen geeignet. In Kombination mit der IP54-Schutzkappe 390-20010 eignet er sich auch für die Verwendung im Freien. Farbausführung: weiss	  5 413736 208421
 25468 535730042	Swiss Garde 360 Präsenz 24 V, 16 m, quadratisch, weiss Präsenzmelder für 24 V-Speisung mit potentialfreiem Schaltkontakt. Universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör. Ideal für Anwendungen mit Gebäudeautomationssystemen. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiss	  3 505100 254683

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25323 535998007	Universal RC mit Luxmeter Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde-Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41659, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 41761, 7520	 3 505100 253235
 25320 924313100	P-IR-Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253204

Artikelnummer	Beschreibung	EAN
 25310 535990105	Mini-IR Handsender Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210CH, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290CH, 25340, 25341, 25342, 25380CH, 25393, 25394, 25395CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 25491, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572	 3 505100 253105
 3331 535990199	Schutzgitter, weiss Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25170, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 3322, 3327, 41703, 41720, 41721, 41750, 41751, 7520	 3 505100 033318
 390-20010	IP54-Schutzkappe für Bewegungsmelder Diese Schutzkappe macht der Bewegungsmelder spritzwassergeschützt. Kompatible Artikel: 350-30010	 5 413736 208438
 390-20000	Schutzkappe vandalismussichere Wandmontage Niko-Metallschutzkappe für Bewegungsmelder. Kompatible Artikel: 350-30010	 5 413736 208506
 25400 535991300	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25240CH, 25395CH, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003	 3 505100 254003
 25336 535791004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25458, 25459, 25468, 25469, 26003	 3 505100 253365
 25337 535793004	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz Kompatible Artikel: 25451, 25456, 25468, 26003	 3 505100 253372
 25411 535998009	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25451, 25456, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 26001, 26002, 26003, 26004	 3 505100 254119



Referenz	Seite	Referenz	Seite	Referenz	Seite
350		353-991491	24, 43, 58	25248	77
350-20056	36	353-991901	23, 42, 57	25251CH	76
350-20085	36	353-991971	24, 43, 58	25252CH	76
350-30010	88	353-991981	23, 42, 57	25264	24, 45, 68, 82
350-34001	74	353-991982	23, 43, 58	25265	25, 45, 68, 82
350-34002	74	353-991991	23, 42, 57	25267	25, 45, 68, 82
350-34003	74	353-991992	23, 42, 57	25268	25, 46, 68, 82
350-34004	75	353-992891	23, 42, 57	25270UP	26, 46, 81
350-34013	74	353-992991	23, 42, 57	25271UP	26, 46, 81
350-34014	75	353-999809	24, 43, 58	25272UP	26, 46, 81
350-34902	74	353-999889	24, 43, 58	25273	24, 44, 69, 81
350-41620	37	390		25274	46, 69, 81
350-41730	78	390-20000	89	25276	24, 44, 69, 81
350-41731	78	390-20010	89	25277	44, 69, 81
350-41734	79	390-20057	45	25290CH	20
350-41735	79	390-34011	79	25291CH	20
350-41930	82	390-34012	80	25292CH	20
350-100111	22	390-34102	80	25310	10, 26, 44, 67, 89
350-213001	75	390-34103	80	25315	10
350-500111	18	390-34104	80	25320	10, 26, 43, 67, 88
350-530311	75	390-34112	80	25323	10, 26, 44, 67, 88
350-991999	26, 80	390-34113	80	25330	44, 69
350-992901	26, 80	390-34114	80	25331	45, 69
350-993991	81	390-34203	80	25332	45, 69
353		390-34912	80	25335	25, 46, 68, 82
353-600021	34	3000		25336	45, 68, 89
353-600111	16	3160	8	25337	45, 68, 89
353-600121	32	3165	8	25339	25, 46, 67
353-601021	34	3220	22	25340	18
353-601111	16	3321	22	25341	18
353-601121	32	3322	22	25342	18
353-601221	32	3327	22	25351	67
353-602021	35	3331	11, 25, 44, 68, 82, 89	25380CH	40
353-602111	16	7000		25382CH	41
353-602121	32	7520	10	25393	41
353-602221	33	10000		25394	41
353-650021	54	10170	10	25395CH	41
353-650321	52	10172	10	25400	25, 45, 68, 82, 89
353-651021	55	24000		25410	25, 45
353-651321	52	24110	88	25411	25, 45, 68, 82, 89
353-651421	52	24290CH	20	25420	24, 44, 68
353-652021	55	24380CH	41	25421	24, 46, 69, 81
353-652321	52	24386CH	41	25440	81
353-652421	53	24490	46	25451	37
353-700021	35	25000		25452	40
353-700111	16	25000	19	25453	40
353-700121	33	25010	76	25456	40
353-701021	35	25013	26, 81	25457	37
353-701111	16	25020N	76	25458	40
353-701121	33	25032	75	25459	37
353-701221	33	25034	76	25463	38
353-702021	35	25036	77	25464	39
353-702111	17	25042	19	25466	39
353-702121	34	25050	18	25467	39
353-702221	34	25060	19	25468	88
353-750021	55	25065	18	25469	39
353-750321	53	25100	17	25471	19
353-751021	56	25170	40	25474	39
353-751321	53	25190	19	25475	36
353-751421	53	25210CH	41	25476	19
353-752021	56	25230	20	25478	19
353-752321	54	25231	20	25479	20
353-752421	54	25232	21	25480	17
353-802011	17	25235	21	25490	21
353-802111	17	25236	21	25491	21
353-852011	56	25237	21	26000	
353-852411	54	25240CH	76	26001	66
353-990989	24, 43, 58	25241	77	26002	66
353-990991	23, 42, 57	25242	77	26003	66
353-990992	22, 42, 57	25245	77	26004	66

Referenz	Seite
26250	9
26260	9
26270	9
26450	8
26470	8
26480	8
26560	9
26562	9
26570	8
26572	9
27000	
27360	18
27361	25
41000	
41657	64
41659	64
41702	38
41703	38
41720	38
41721	38
41750	64
41751	65
41752	64
41753	65
41761	65
41763	65
41780	64
41781	65
41926	44
41934	43, 67
70000	
70020	67
70021	66
70980	67












Referenz	Seite
----------	-------

Referenz	Seite
----------	-------





Legende

		Der maximale Erfassungsbereich bei korrekter Installation	
		Die minimale und maximale Montagehöhe des Melders	
			Die richtige Montage des Melders
		Wandmelder	
		Melder enthält einen Relaiskontakt	
		Lichtempfindlichkeit	
		Abdichtung	







Niko entwirft elektr(on)ische Lösungen, die dafür sorgen, dass Gebäude all den darin lebenden und arbeitenden Menschen bessere Dienste leisten: Indem weniger Energie verbraucht, der Lichtkomfort und die Sicherheit erhöht werden und alle Anwendungen nahtlos zusammenarbeiten. Mit Niko sind Gebäude effizienter, lassen sich aus der Ferne kontrollieren und interagieren innerhalb eines grösseren Ökosystems. Niko ist ein belgisches Familienunternehmen aus Sint-Niklaas mit 700 Arbeitnehmern und 10 europäischen Niederlassungen.

Bei Niko stellen wir uns täglich die Frage: „Was können wir bei Gebäuden verbessern, um Ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen?“

Niko Schweiz AG
Hagenholzstrasse 83B
8050 Zürich
Schweiz
verkauf-ch@niko.eu
Tel. +41 44 878 22 22
Fax +41 44 878 22 33
www.niko.eu



niko