

adaptor 3 doppelt für Datenport(s)

170-65302

4 Jahre
Garantie

adaptor 3.2 wird für eine Doppelsteckdose verwendet

Technische Daten

adaptor 3 doppelt für Datenport(s)

Der Adapter ist auf der Vorder- und Rückseite mit der unauslöschlichen Gravur 3.2 versehen. Für die Integration von 2 Niko-Steckdosen geeignet. Die Steckdosen werden auf der Rückseite in den Adapter geklickt. Der Adapter ist aus dunkelgrauem PC+ASA gefertigt, hält einer Glühdrahtprüfung bei 650 °C stand und ist halogenfrei. Der Sockel ist an jeder seiner 4 Ecken mit Zapfen versehen, die dafür sorgen, dass die Abdeckung in Relation zum Sockel perfekt positioniert ist. Der Adapter ist an der rechten und linken Seite mit Greifhaken ausgestattet, die die Abdeckung festhalten. Der Adapter kann auf einen Montagerahmen 45 x 45 mm, ein Kanalsystem mit einer Abdeckhöhe von 45 mm oder auf einen leeren Mini-Patch-Verteiler mit einer Öffnung von 45 x 45 mm geklickt werden und ist mit einer Abdeckung für 2 Auslässe (mit oder ohne transparentem Textfeld) ausgestattet. Abmessungen des Adapters 3.2: 45 x 45 mm

- Abmessungen (HxBxT): 45 x 45 x 21.1 mm
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE

