

# RF stmievač určený na montáž na DIN

05-353


4 roky  
záruka

RF stmievač určený na montáž na DIN lištu je vhodný pre žiarovky 230 V, halogénové žiarovky 230 V a všetky typy nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Automatický výber princípu stmievania. Ovládanie prostredníctvom tlačidla alebo diaľkového ovládania. Až 30 funkcií. Dodatočný pamäť pre uloženie 1 scény. Indikácia prevádzky alebo diagnostiky chýb cez LED svetlá. Tento detektor pohybu vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1.

## Technické údaje

RF stmievač určený na montáž na DIN.

- Popis: RF stmievač určený na montáž na DIN lištu je vhodný pre žiarovky 230V, halogénové žiarovky 230V a všetky typy nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Automatický výber princípu stmievania. Ovládanie prostredníctvom tlačidla alebo diaľkového ovládania. Až 30 funkcií. 5 rôznych prevádzkových režimov: ovládanie jedným alebo dvomi tlačidlami a použitie buď s, alebo bez pamätevej funkcie. Dodatočný pamäť pre uloženie 1 scény. Možnosť vypnúť svetlo s dobou prevádzky 3 sekundy alebo s dobou chodu od 0 do 3 sek. Indikácia prevádzky alebo diagnostiky chýb cez LED svetlá. Tento detektor pohybu vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1.
- Minimálna záťaž: 60 W/60 VA
- Maximálna záťaž elektronického transformátora: 750 VA
- Maximálna záťaž feromagnetického transformátora: 750 VA
- PLC filtre: tento stmievač je vybavený filtermi PLC signálov (frekvenčné poklesy až do 3 Hz). Tieto zabudované filtre sa pokúšajú odstrániť, čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania a bzučania.
- Ochrana proti preťaženiu: tepelná ochrana proti preťaženiu s automatickým resetom
- Skratuvzdorné: elektronická skratová ochrana
- Zníženie záťaže: od prevádzkovej teploty nad 35°C sa bude maximálna záťaž postupne znižovať
- Prierez vodičov
  - 2 × 1,5 mm<sup>2</sup> alebo 1 × 2,5 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Pripojovacie svorky: 3 pripojovacie svorky na hornej strane a 3 pripojovacie svorky na spodnej strane
- Rozmery DIN lišty: 2U
- Certifikácia: CE



**Niko**

05-353 - 04-09-2023

## Schéma zapojenia

