

Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 13 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur anthracite

550-20201

4 ans de garantie


Ce détecteur de mouvement convient pour une utilisation à l'extérieur, par exemple dans l'allée, sur la terrasse ou dans le jardin, et est muni d'un détecteur de lumière intégré. Vous pouvez orienter le détecteur de mouvement comme vous le souhaitez et diviser la zone de détection à l'aide d'un masque d'obturation. L'appareil est alimenté par le biais de l'installation Niko Home Control.

Couleur de finition: anthracite.

Détecteurs secondaires compatibles: 550-20201



Portée de détection



| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m | 8 m | 4 m |
| 2.5 m | 11 m | 5.5 m |
| 3 m | 13 m | 6.5 m |



Niko Home Control



maître/
secondaire



180°



13 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 3 m



en saillie

niko

Données techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Numéro d'article | 550-20201 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 550-20201 |
| Tension d'alimentation | 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité) |
| Sortie du détecteur | 26 V |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – ∞ |
| Temporisation de déconnexion | 8 s – 30 min |
| Angle de détection | 180° |
| Portée de détection (PIR) | 13 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +45 °C |
| Montage | en saillie |
| Hauteur de montage | 2 – 3 m |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 90 x 70 x 130 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 70 x 90 x 130 mm |
| Degré de protection | IP54 |
| Marquage | CE |

Accessoires

390-20150 Etrier de montage pour détecteur de mouvement extérieur, couleur anthracite

Dimensions

