

Rörelsedetektor IP54 180° för Niko Home Control, 16 m, vit


550-20200
E-Nr.: 1710666

4 års
garanti

Denna rörelsesensor är lämplig för utomhusbruk, t.ex. längs uppfarten, på uteplatsen eller i trädgården. Den är också utrustad med en inbyggd ljusgivare. Du kan rikta rörelsesensorn åt vilket håll du vill och skilja av detektionsområdet med ett raster. Niko Home Control-systemet levererar ström till enheten.
Färg: vit
Kompatibla sekundära sensorer: 550-20200



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m

Niko Home Control

master/
sekundär

180°

16 m från en
höjd på 3 m

2 – 3 m

utanpåliggande

niko

Tekniska data

Artikelnummer	550-20200
Kompatibla sekundära sensorer	550-20200
Matningsspänning	26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
Utgång sensor	26 V
Ljusstyrkeintervall	5 lux – ∞
Frånkopplingsfördröjning	8 s – 30 min
Detekteringsområde	180°
Räckvidd (PIR)	16 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Mått synliga delar (H x B x D)	90 x 70 x 130 mm
Mått (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

941-9040300 Monteringsfäste för utomhusrörelsesensor (vit), 41-232

Dimensioner

