

# Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu grey brushed

**155-76800**

E-Nr.: 1890870

**4** års  
garanti

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Pure. Niko Pure alu grey brushed

## Tekniska data

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu grey brushed.

- Dubbel platta för infällning för två brytare.
- Färg: alu grey (ungefär NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av aluminium.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Ramtjocklek: Den övre ramen är 6 mm tjock och den undre ramen är 2 mm tjock.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
- Mått synliga delar (H x B x D): 83 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

