

1 x Brytarinsats med bussanslutning för Niko Home Control

550-14110

E-Nr.: 1710663

4 års
garanti

Brytarinsatsen för en tryckknapp eller controller monteras över en infälld apparatdosa med skruvfäste och bildar tillsammans med den inbyggda bussanslutningen kopplingen mellan tryckknapp och installationen. För infällningsdosor utan skruvfäste måste man beställa en uppsättning klor separat.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Tekniska data

1 x Brytarinsats med bussanslutning för Niko Home Control

- Funktion: En brytarinsats inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en eller flera tryckknappar till Niko Home Control-installationen. Niko tillhandahåller horisontella, vertikala, enkla eller multipla kretskort. Välj typ av kretskort enligt antalet kontrollknappar som krävs och beroende på om enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt. Kretskortet kan enkelt bytas mot ett större senare om installationen behöver utökas. Det dubbla anslutningsdonet används för att ansluta busskabeln till den väggmonterade brytarinsatsen och för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement. Det har två kontakter med vardera två öppningar. För att ansluta enkla väggmonterade brytarinsatser ansluter du bussen med två trådar från busskabeln. Anslut varje tråd separat till en av kontakterna. Varje kontakt är märkt med bokstaven B. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.
- Trådanslutning
 - dubbelt anslutningsdon
- Anslutningsklämmor
 - 2 x 0,5 till 1 mm² tråd per anslutningsterminal
- Fixeringsmetod
 - använd en uppsättning av klor om det inte finns några skruvhål i infällningsdosan. Uppsättning av klor för enstaka och flerfaldiga väggmonterade kretskort är tillgängliga separat.
- Mått: 71 x 71 mm
- Materialjocklek: 1 mm
- Märkning: CE

