

Stänkskyddad enkel ytmonterad dosa med två enkla flexibla ingångar för en funktion, vit

701-83101

E-Nr.: 1890998

4 års
garanti

Denna ytmonterade dosa med två enkla flexibla ingångar är lämplig för en funktion. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färg: vit

Tekniska data

Stänkskyddad enkel ytmonterad dosa med två enkla flexibla ingångar för en funktion, vit.

- Antal mekanismer: 1
- Material utanpåliggande dosa: Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Mått: 73 x 73 x 45 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

