

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense bronze coated

123-76005

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense bronze coated

Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense bronze coated.



- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: laqué bronze (par approximation NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 367 x 8.9 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

