

Abdeckung mit HDMI-zu-Schrauben-Verbindung, sterling coated

121-69416

4 Jahre
Garantie

Abdeckung mit HDMI-zu-Schrauben-Verbindung. Dieses Produkt wird verwendet, wenn ein HDMI-Kabel für den Anschluss eines Fernsehers an eine Set-Top-Box oder eines Computers an einen Projektor in einer Wand versteckt werden muss. An der Rückseite der Steckdose befindet sich ein Schraubstecker, an den ein HDMI-Kabel angeschlossen werden kann, dessen Stecker an einer Seite abgeschnitten wurde, um das Kabel durch ein Rohr zu ziehen. Zur Verwendung in Kombination mit dem Universalsockel mit entweder Schraub- oder Krallenbefestigung.



Technische Daten

Abdeckung mit HDMI-zu-Schrauben-Verbindung, sterling coated.

- Funktion
 - Dieses Produkt wird bei einer Wandverlegung von HDMI-Kabeln verwendet, um z. B. ein TV-Gerät mit einer Set-Top-Box oder einen PC mit einem Projektor zu verbinden
 - Die Rückseite der Abdeckung ist mit einem Schraubstecker ausgestattet. Hier kann ein HDMI-Kabel angeschlossen werden, dessen Stecker an dem einen Kabelende abgekniffen wurde, um das Kabel durch ein Installationsrohr ziehen zu können
 - Zu verwenden in Kombination mit dem universellen Sockel mit Schraub- oder Krallenbefestigung
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Farbe: sterling lackiert (annähernd NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

