

# Bussanlutning brytarinsats

**550-14090**

E-Nr.: 1710662

4 års  
garanti

Bussanlutningen utgör anslutningen mellan installationen och brytarinsatser för flera kontroller. Denna enhet kan monteras var som helst på brytarinsatsen. För monteringen av bussanlutningen i en infälld apparatdosa utan monteringskruvar kan en uppsättning klor användas.

## Tekniska data

Bussanlutning brytarinsats

Anslutningsenhet för flera väggmonterade kretskort

Ett väggmonterat kretskort inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en eller flera knappar till Niko Home Control-installationen. Niko tillhandahåller horisontella, vertikala, enkla eller multipla kretskort. Välj typ av kretskort enligt antalet åtgärdsknappar som krävs och beroende på om enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt. Kretskortet kan enkelt bytas mot ett större senare om installationen behöver utökas.


Du behöver en anslutningsenhet för varje multipelt väggmonterat kretskort som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar en dubbel plug in-kontakt som gör att du kan ansluta busskabeln och skapa en anslutning till nästa styrenhet. Anslutningsenheten har två kontakter med två öppningar var.

Tekniska data:

- material i väggmonterat kretskort: epoxy
- materialtjocklek: 1 mm
- en dubbelkontakt

Använd en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i infällningsdosa. Set med klor för enskilda och flera väggmonterade kretskort är tillgängliga separat.

- Funktion: En brytarinsats inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en eller flera tryckknappar till Niko Home Control-installationen. Niko tillhandahåller horisontella, vertikala, enkla eller multipla kretskort. Välj typ av kretskort enligt antalet kontrollknappar som krävs och beroende på om enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt. Kretskortet kan enkelt bytas mot ett större senare om installationen behöver utökas. Du behöver en anslutningsenhet för varje multipel väggmonterad brytarinsats som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar ett dubbelt anslutningsdon som gör det möjligt att ansluta busskabeln och upprätta en anslutning till nästa kontrollelement. Anslutningsenheten har två kontakter med två öppningar var.
- Trådanslutning
  - dubbelt anslutningsdon
- Anslutningsklämmor
  - 2 x 0,5 till 1 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- Fixeringsmetod
  - för montering av anslutningsenheten ska uppsättningen av klor 450-00068 användas.



**niko**

- Mått: 50.7 x 42.9 mm

- Märkning: CE

