

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated

121-76800

4 ans de
garantie

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense sterling coated

Données techniques

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux mécanismes.
- Couleur: laqué sterling (par approximation NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt de halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 154 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

