

Stämningskontroll Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

550-13041

E-Nr.: 1710654


4 års
garanti

Denna kontroll är direktansluten till installationen och används för att aktivera en viss stämning med hjälp av enkla symboler. Denna kontroll är monterad i en infälld apparatdosa på en höjd av 140-150 cm över golvytan.

Tekniska data

Stämningskontroll Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm.

- Funktion: Scenariokontrollen används av den boende för att välja en av de förprogrammerade scenarioställningarna. En scenarioställning är en kombination av utgångsställningar avseende belysning, markiser, persienner, etc. Scenarioställningar sparas under programmeringen av installation. Programvaran inkluderar 20 piktogram varav högst åtta piktogram kan väljas. En eller flera åtgärder kopplas sedan till var och en av dessa åtta piktogram för att skapa det perfekta scenariot för varje tillfälle. Tryckknappar med display är integrerade i en brygga.
- Skärmtyp: belyst färgdisplay med måtten 45 x 45 x 32 (HxBxD)
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
 - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
 - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
- Mått: 73.1 mm
- Märkning: CE



niko

CE

www.niko.eu

niko

550-13041 - 04-09-2023